

SADRŽAJ

AKTI OPĆINE FAŽANA

1. PLAN PRIJAMA u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana 2014. godinu	2
2. ODLUKA o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fažana.....	3
3. RJEŠENJE o ispravku Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za sport i kulturu	63
4. ODLUKA o davanju suglasnosti na Prijedlog programa rada Odbora za poljoprivredu i ribarstvo.....	63

AKTI OPĆINE FAŽANA

1

Na temelju čl. 8., 9., 10., i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11) i čl. 56. Statuta Općine Fažana (Službene novine Istarske županije 10/13), Načelnica Općine Fažana donosi

PLAN PRIJAMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE FAŽANA 2014. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom prijama u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana tijekom 2014. godine.

Članak 2.

Plan prijama u službu Jedinstvenog upravnog odjela sadrži:

- stvarno stanje popunjenoosti radnih mjeseta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana
- potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2014. godinu
- potreban broj vježbenika za 2014. godinu.
-

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana dužan je popunjavati radna mjesta prema ovom Planu, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana i finansijskim sredstvima osiguranim u Proračunu Općine Fažana za 2014. godinu.

Članak 4.

Slobodna radna mjesta službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana popunjavaju se na temelju ovog Plana, a sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 5.

Utvrđuje se stvarno stanje popunjenoosti radnih mjeseta, potreban broj službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana te potreban broj vježbenika kako slijedi:

JUO	Prema Pravilniku o unutarnjem redu	Stvarno stanje popunjenoosti radnih mjeseta u 2014. na neodređeno vrijeme	Potreban broj djelatnika u 2014.
Službenici	11	9	/
Namještenici	1	1	/
Vježbenici	0	0	/
Ukupno	12	10	/

Članak 6.

Plan prijema u Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana za 2014. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Istarske županije.

Urbroj: 2168/08-02/00-14-1
Fažana, 16. siječnja 2014.

ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA
Načelnica
Ada Damjanac v.r.

2

Na osnovi čl. 100. st. 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) i čl. 39. Statuta Općine Fažana (Službene novine Istarske županije broj 10/13), Općinsko vijeće Općine Fažana, na sjednici održanoj dana 14. siječnja 2014. godine donijelo je

**ODLUKU
o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fažana**

Članak 1.

Donose se III izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Fažana (Službene novine Istarske županije broj 10/06, 9/08, 3/09). Plan je izradilo Jurcon projekt d.o.o., Zagreb, Gotalovečka 4a.

Članak 2.

Elaborat III izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fažana, koji je sastavni dio ove Odluke, sastoje se od tekstualnog i grafičkog dijela:

TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

GRAFIČKI DIO

III Izmjene i dopune grafičkih prikaza:

Grafički prikazi u mj 1 : 25 000

1. Korištenje i namjena površina
- 2.1. Infrastrukturni sustavi – Promet
- 2.2. Infrastrukturni sustavi – Pošta i telekomunikacije
- 2.3.B Infrastrukturni sustavi – Odvodnja otpadnih voda
- 2.4. Infrastrukturni sustavi – Energetski sustav
- 3.3 Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Područja posebnih ograničenja u korištenju
- 3.4. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Grafički prikazi u mj 1 : 5000

4. (4.A – 4.B) Građevinska područja

OBVEZNI PRILOZI

- A. Obrazloženje prostornog plana
- B. Popis sektorskih dokumenta i propisa koje je bilo potrebno poštivati u njegovoj izradi
- C. Zahtjevi i mišljenja iz članka 79. I članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
- D. Izvješće o prethodnoj i javnoj raspravi
- E. Evidencija postupaka izrade i donošenja prostornog plana
- F. Sažetak za javnost

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Prostor unutar obuhvata PPUO-a namijenjen je za:

1. Površine građevinskih područja naselja i izdvojenih dijelova naselja

- građevna područja naselja i izdvojenih dijelova naselja Fažana, Valbandon, Stancija Barbo i Šurida (sve unutar statističkog naselja Fažana).
- zone turističke namjene i pojedinačne lokacije unutar građevnih područja naselja i izdvojenih dijelova naselja Fažana i Valbandon (T1-1, T1-2, T1-3, T1-4, T1-5 – hoteli, T2-1 – turističko naselje)
- rekreacijska područja unutar građevinskog područja naselja Valbandon (R – rekreacija, RP – uređene plaže)
- zone sportsko rekreacijske namjene – nogometni centar (R_{8_1}) unutar građevinskog područja naselja Fažana i sportski centar unutar građevinskog područja naselja Valbandon (R_{8_2})
- zona novog poslovno-stambenog centra naselja Fažana unutar građevinskog područja naselja Fažana (M2)
- zone javne i društvene namjene unutar građevinskog područja naselja Fažana – građevina dobrovoljnog vatrogasnog društva (D1), polivalentna dvorana (D8)
- zona poslovne namjene – trgovački centar unutar građevinskog područja naselja Fažana (K2)
- informativni punkt NP Brijuni unutar građevinskog područja naselja Fažana (NP)

2. Površine građevinskih područja za gospodarsku namjenu

- zona male privrede i obrnštva San Pelegrino, pretežito zanatska (I2)
- poslovna zona Barbo (K1,K2)
- turističke zone unutar ZOP- a: Fažanska pineta (T1 – hoteli), Fažana – sjever (T2-turističko naselje), Vila San Lorenzo (T1 - hoteli), Bi - Village (T1- hoteli, T2-turističko naselje, T3 – kamp) , Valbandon - jug (T2 – turističko naselje) , MUP Valbandon (T1-hoteli)
- turističke zone izvan ZOP- a: TP-1 (ugostiteljsko-zabavni sadržaj bez smještaja), TP-2 (hotel), TP-3 (hotel), TP-4 (hotel), TP-5 (hotel), TP-6 (hotel)

3. Površine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava i građevina

- prometni koridori i građevine cesta
- površine luka javnog prometa
- koridori i građevine telekomunikacijske infrastrukture
- koridori i građevine sustava vodoopskrbe i odvodnje
- vodne površine
- koridori i građevine energetskog sustava (elektroenergetski sustav i plinovodi)

4. Ostale površine izvan građevinskih područja

- Poljodjelske površine (osobito vrijedno obradivo tlo - P1, vrijedno obradivo tlo - P2, ostalo obradivo tlo - P3)
- Šumske površine (šume gospodarske namjene - Š1, šume posebne namjene - Š3)
- Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište - PŠ
- rekreativske površine – kupališta (R3), rekreacija (R6)
- unutarnje obalno more
- područje pomorskih plovnih puteva

5. Ostala građevinska područja

- mjesno groblje

Namjene iz stavka 1. ovog članka točke 1. alineja, 2., 4. i 5. te alineja 1. i 2. točke 3. prikazane su na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površina u mj. 1:2500 i br.4.A i 4.B u mj. 1:5000, a namjene iz stavka 1. točke 3. Ovog članka i u odgovarajućim kartografskim prikazima 2.1., 2.2., 2.3. i 2.4. grafičkog dijela PPUO-a, sva u mj. 1:25.000, kao i u poglavljju 3. Tekstualnog obrazloženja PPUO-a.“

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

„Osnovnu namjenu ima prostor čije je korištenje podređeno jednoj funkciji. To su poljodjelske površine, šumske površine, rekreativske površine, rekreativski pojas mora, područje pomorskih plovnih putova, površine luka javnog prometa, koridori i građevine namijenjene prometu, telekomunikacijama, vodoopskrbi i odvodnji, vodne površine, energoopskrbe te površine mjesnog groblja.

Prevladavajuća namjena utvrđena je kod prostora gdje je jedna od funkcija dominantnija prostornim obuhvatom i iznosi više od 51% površine određene zone; to su građevna područja naselja (stanovanje i središnje funkcije naselja - javne i društvene djelatnosti), građevna područja turističkih zona i turističkih punktova (turizam i ugostiteljstvo), građevno područje zone male privrede i obrtništva (proizvodno servisni i obrtnički pogoni). U prostorima prevladavajuće namjene mogu se razvijati i druge namjene osim prevladavajuće ako kao takve neće umanjiti mogućnost razvoja novih ili uvjete rada postojećih građevina prevladavajuće namjene, sukladno drugim odredbama ovog PPUO-a.

Granice građevinskih područja utvrđene su na kartografskim prilozima br.1. i 4. (4.A i 4.B) grafičkog dijela PPUO-a u mj. 1:25.000 i 1:5000.

Unutar granica građevinskih područja na kartografskom prilogu br. 4. (4.A i 4.B.) , grafičkog dijela PPUO-a utvrđena su i područja izgrađenog dijela naselja i drugih izdvojenih građevinskih područja. Područje izgrađenog dijela naselja je ono područje unutar kojeg se nalaze izgrađene građevine i uređeni prostori bez obzira na namjenu pojedinih građevina, a utvrđeno je na način koji je sukladan odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13) i Prostornog plana Istarske županije (SN Istarske županije br. 2/02, 1/05, 4/05 i 14/05 – pročišćeni tekst, 10/08, 07/10 i 13/12 – u dalnjem tekstu: PPIŽ).

2. Uvjeti za uređenje prostora

Opći uvjeti građenja i uređivanja građevinskih čestica.“

Članak 5.

Naslov iznad čl. 8. mijenja se i glasi:

„2. Uvjeti za uređenje prostora

Opći uvjeti građenja i uređivanja građevinskih čestica.“

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

„Pod interpolacijom, prema ovim odredbama, smatra se izgradnja:

- a) građevina koji su s dvjema ili trima stranama vezane uz susjedne postojeće građevine - ugrađene građevine,
- b) građevina koji su samo jednom stranom vezane uz susjedne postojeće građevine - poluugrađene građevine.

Aktom o uvjetima uređivanja prostora, u smislu odredbi ovog PPUO-a podrazumijeva se poseban akt nadležnog tijela uprave kojim se utvrđuju pojedinačni uvjeti građenja u prostoru za kojeg ovim PPUO-om nije utvrđena obveza donošenja detaljnog plana uređenja, a koji podrazumijeva lokacijsku dozvolu u smislu važećeg Zakona.

Pod postojećim građevinama, prema ovim odredbama, smatra se građevina koja postoji u prostoru, izgrađena na temelju i u skladu s građevnom dozvolom, ili legalizirana po osnovi drugih zakonskih propisa, te uknjižena u zemljишnoj knjizi bez zabilješke o nedostatku građevne dozvole. Postojećom građevinom smatra se i svaka građevina izgrađena do 15.02.1968. godine, sukladno važećem Zakonu.

Svaka građevna čestica mora imati priključak na prometnu površinu (javnu površinu, nerazvrstanu cestu, površinu u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površinu na koju je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice) te osiguranu pitku vodu, odvodnju i elektriku u skladu s ovim PPUO-om.

Na jednoj građevnoj čestici može se graditi samo jedna osnovna građevina.

Pod građevinom iz prethodnog stava smatra se i više građevina (složena građevina u smislu Zakona o prostornom uređenju i gradnji), kada su funkcionalno i/ili tehnološki povezane u jednu ekonomsku cjelinu za određenu namjenu. Mogućnost izgradnje više građevina na jednoj građevnoj čestici odrediti će se prostornim planovima užeg područja.

Iznimno, od prethodna dva stavka ovog članka moguća je gradnja i složene građevine, neposrednom provedbom ovog PPUO-a, ali samo unutar dijela građevinskog područja naselja Fažana označenog planskim oznakom (M2) (*prikazano na kartografskom prikazu br.4.B "Građevinska područja" u mj.1:5000*) i samo u slučaju kada će cijela površina biti jedinstvena građevna čestica.

Na jednoj građevnoj čestici mogu se uz osnovnu građevinu graditi garaže i pomoćne građevine, sukladno odredbama ovog PPUO-a.“

Članak 7.

Naslov iznad čl. 9 i članak 9. mijenjaju se na način da glase:

„Oblik i veličina građevnih čestica“**Članak 9.**

Oblik i veličina građevne čestice određuje se uzimajući u obzir namjenu i vrstu građevina čija se izgradnja na toj čestici planira, javnu prometnu površinu sa koje se osigurava neposredan pristup na građevnu česticu, susjedne građevne čestice, konfiguraciju i druge karakteristike zemljišta, katastarsko i zemljишno knjižno stanje zemljišta, posebne uvjete građenja i druge elemente od značaja za određivanje oblika građevne čestice.“

Članak 8.**Članak 10. mijenja se i glasi:**

„Veličina građevne čestice određuje se u okviru minimalnih i maksimalnih veličina građevnih čestica određenim ovim odredbama.“

Članak 9.**Članak 17. mijenja se i glasi:**

„Visina građevine mjeri se od konačno zaravnog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadzida potkovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m.

Ukupna visina građevine mjeri se od konačno zaravnog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemenja).

Pod konačno uređenim terenom u smislu ovih odredbi ne smatra se ulazna rampa za garažu locirana na najmanjoj udaljenosti između građevine i javno prometne površine, a čija širina ne iznosi više od 3,5 m.“

Članak 10.**Članak 18. mijenja se i glasi:**

Nadzemnom etažom, se u smislu ovih Odredbi, smatra suteren (S), prizemlje (P), kat (K) i potkrovле (Pk) određeni Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

Podzemnom etažom se prema ovim Odredbama podrazumijeva podrum (Po) određen Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

Dijelovi (etaže) građevine određeni Zakonom o prostornom uređenju i gradnji:

- Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),
- Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena,
- do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena,
- Podrum (Po) je potpuno ukopani ili je ukopan više od 50% svog volumena u konačno uređeni zaravani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,

- Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja,
- Potkrovље (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova.“

Članak 11.

Naslov iznad čl. 19. i članak 19. mijenjaju se na način da glase:

„Građevni pravac i udaljenost od regulacijskog pravca“

Članak 19.

Građevnim pravcem se, prema ovim odredbama, smatra obvezni pravac kojim se određuje položaj građevine na građevnoj čestici u odnosu na okolne prometne i druge javne površine (parkove, zelene površine i sl.), na način da se na njega naslanjaju dio građevine ili najmanje dvije najistaknutije točke pročelja.

Regulacionim pravcem se, prema ovim odredbama, smatra obvezni pravac kojim se određuje položaj građevne čestice prema dodirnoj javnoj površini. Građevna čestica može imati jedan ili više regulacionih pravaca.

Građevni pravac, ne može biti udaljen od regulacijskog pravca na manjoj udaljenosti od 5 m odnosno ne manje od (H/2) za građevine više od 10 m.

Građevni pravac određuje se na udaljenosti od maksimalno 15 m od regulacionog pravca.

Građevni pravac kod izgradnje pojedinih građevina može se odrediti i na udaljenosti većoj od 15 m od regulacionog pravca u slijedećim slučajevima:

ukoliko građevna čestica za izgradnju pojedinačne građevine ima takav oblik da se tlocrt građevine ne može razviti na udaljenosti manjoj od 15 m od regulacionog pravca,
ukoliko nepogodna konfiguracija tla ne omogućava izgradnju na udaljenosti manjoj od 15 m od regulacionog pravca,
ukoliko se objekt gradi u okružju postojećih ili planiranih građevina bilo koje namjene, a kojima je udaljenost građevinske linije veća od 15 m od regulacionog pravca,
kod rekonstrukcije postojećih građevina,
kod izgradnje uz javnu cestu, drugu javnu prometnu površinu i infrastrukturu drugih vrsta prometa za koje se prema posebnim propisima uvjetuju posebna rastojanja građevinske od regulacionog pravca.

Kod građevina koji se planovima užih područja planiraju kao građevine u nizu, građevni pravac se određuje na udaljenosti minimalno 5 m odnosno ne manje od (H/2) za građevine više od 10 m, a maksimalno 15 m udaljenosti od regulacionog pravca, s time da razlika udaljenosti između građevnih pravaca dvaju susjednih građevina u nizu ne može biti veća od 3 metra.

Udaljenost od regulacijskog pravca može biti i drugačija od određene ovim Odredbama ali samo kod razvrstanih cesta (javnih, županijskih i državnih) sukladno posebnim uvjetima tijela nadležnog za razvrstane ceste.“

Članak 12.

Članak 23. mijenja se i glasi:

„Pri građenju građevina mora se maksimalno poštivati postojeće elemente urbane strukture naselja i drugih izdvojenih zona, koristeći pri tome prvenstveno tradicionalne materijale.“

Na uličnom pročelju obavezna je izvedba krovnog vijenca (ravnog ili profiliranog) kod izgradnje građevina koje se sukladno ovim odredbama smatraju interpolacijama, odnosno u slučajevima koji se odrede planovima užeg područja.

Moguća je primjena elemenata za zaštitu od sunca, kao što su škure, grilje, brisoleji, pergole i tipske sklopive tende, kao i natkrivanje ulaza.

U cilju korištenja dopunskih izvora energije (sunčeve energije) moguća je izvedba konstruktivnih zahvata u svrhu korištenja pasivnih sustava za iskorištavanje sunčeve energije, sve u okviru površine gradivog dijela čestice.

Reklame, natpisi, izlozi i vitrine, koji se postavljaju, moraju biti prilagođeni objektu odnosno prostoru u pogledu oblikovanja, obujma, materijala i boje.

Prostor između regulacione i građevnog pravca treba hortikulturno urediti imajući u vidu prije svega autohtone florne vrste.

Građevine koje se grade kao ugrađene ili poluugrađene moraju uz susjedni zid imati izведен protupožarni zid minimalne otpornosti dva sata. Ukoliko se izvodi krovna konstrukcija, protupožarni zid mora presjecati čitavo krovište.“

Članak 13.

Članak 24. mijenja se i glasi:

„Smještaj vozila kod građevnih čestica svih vrsta i namjena građevina koje imaju neposredni kolni pristup s javno prometne površine, rješavaju se unutar građevne čestice u garaži ili otvorenom parkiralištu.

Za građevnu česticu se broj parkirališnih/garažnih mjesta za osobna vozila određuje na slijedeći način:

tablica 1.

NAMJENA - DJELATNOST	POTREBAN PARKIRALIŠNIH/GARAŽNIH MJESTA	BROJ
industrijska (proizvodna i srevisna)	0,45 / na 1 zaposlenika	
poslovna - uprava, financije, pošta i sl.	20 / na do 1000 m ² BPP	
poslovna - trgovine	1 / na 10 m ² BPP	
poslovna - trgovački centri	40 / na do 1000 m ² BPP	
poslovna - osobne usluge	40 / na do 1000 m ² BPP	
ugostiteljsko-turistička (smještaj)	30 / na 1000 m ² BPP (prema posebnim propisima ovisno o kategoriji)	
ugostiteljska	1 / na 20 m ² BPP, odnosno 40 / na do 1000 m ² BPP	
sportsko-rekreacijska	0,20 / na 1 korisnika	
javna - predškolsko obrazovanje i školstvo	1,5 / na 1 zaposlenika	
javna - zdravstvena i socijalna	20 / na do 1000 m ² BPP	
javna - vjerska	0,1 / na 1 korisnika	
stambena	1,5 na stambenu jedinicu (stan, apartman, studio)	

Članak 14.

Članak 28. mijenja se i glasi:

„Visina ogradnog zida može iznositi maksimalno 1,5 metara, osim u slučaju kada se ograda izvodi uz kombinaciju niskog punog zida (do 1,0 metar visine) i transparentne ograde, kada takva ograda može imati visinu do dva metra.

Iznimno,ograde mogu biti i više od 1,5 m, kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina njezina korištenja ili stvaranja urbane slike ulice ili trga.

Kod građevnih čestica iz stavka 1. ove članka s razlikom u visini terena preko 0,5 metara, ograda može na pojedinim dijelovima terena, ako se ista podudara s potpornim zidom, biti viša od dva metra.

Visina ograde iz ove članka mjeri se od kote konačno uređenog terena i to:

kod ograde na regulacionom pravcu od terena uz ogradu izvan građevne čestice,
kod drugih ograda (prema susjednim građevnim česticama) od terena uz ogradu unutar građevne čestice.

Ograda svojim položajem,visinom i oblikovanjem ne smije ugroziti prometnu preglednost kolne površine, te time utjecati na sigurnost prometa.“

Članak 15.

Članak 29. mijenja se i glasi:

„Pomoćnim građevinama, prema ovim odredbama, smatraju se građevine kao što su garaže, spremišta, drvarnice, cisterne, spremnici UNP-a kapaciteta do 5 m³, septičke jame ili slične građevine.

Pomoćne građevine poljoprivredne namjene s izvorima onečišćenja (staje, svinjci, peradarnici, kunićnjaci, gnojišne jame i sl.) mogu se graditi samo u rubnim neizgrađenim dijelovima naselja i izdvojenih dijelova naselja te van građevnih područja, sukladno odredbama ovog PPUO-a koje se odnose na građenje na poljoprivrednom zemljишtu.

Pomoćne građevine moraju se graditi unutar površine gradivog dijela građevne čestice, a kada se grade unutar površine gradivog dijela građevne čestice na prostoru uz granicu čestice (kod ugrađenih ili poluugrađenih građevina), mogu imati visinu i etažnost određene za garaže.“

Članak 16.

Naslov iznad čl. 31. i članak 31. mijenja se i glasi:

„2.2. Građevinska područja naselja

Članak 31.

Projekcija broja stanovnika u općini Fažana za 2017. g. jest 3.880 stalnih stanovnika, sukladno stvarno dostignutom broju stanovnika koji je veći od projekcije utvrđene PPIŽ-om, te 1.230 povremenih stanovnika, koji će, sukladno utvrđenom trendu u razdoblju 2001.-2005., do 2017. g. u najvećem dijelu postati stalni stanovnici.

Povremenim stanovnicima, u smislu odredbi ovog PPUO-a, smatraju se vlasnici i korisnici građevina (stambenih jedinica) na području obuhvata ovog PPUO-a, a koji nemaju boravište ili prebivalište na području Općine Fažana, već takve građevine koriste za odmor, a koje su utvrđene popisom stanovništva 2001.g. kao napušteni i privremeno nenastanjeni stanovi, odnosno stanovi za odmor.

Fažana je jedinstveno statističko naselje na području obuhvata ovog PPUO-a, a sastoji se od izdvojenih dijelova naselja Fažane, Valbandona, Štancije Barbo i Šuride.

Područje Općine Fažana obuhvaća u cijelosti katastarsku općinu Fažana, kao i dio katastarske Općine Štinjan.“

Članak 17.

Članak 32. mijenja se i glasi:

Izdvojeni dijelovi naselja Fažana i Valbandon razvijati će se u budućnosti kao lokalna konurbacija Fažana - Valbandon (lokalno središte), unutar koje će se stvarati uvjeti za prostorni razvoj središnjih funkcija naselja i društvenih djelatnosti (uprave, predškolskog odgoja, osnovnog školstva, zdravstva, kulture i informatičke djelatnosti te sporta i rekreacije stanovništva) i stanovanja.

Građevna područja izdvojenih dijelova naselja Stancije Barbo i Šuride namijenjena su stanovanju kao prevladavajućoj funkciji naselja.

Unutar granica građevinskih područja lokalne konurbacije Fažana - Valbandon te građevinskih područja Stancije Barbo i Šuride mogu se razvijati i turizam i ugostiteljstvo (osim turističkih naselja, apartmanskih naselja, kampova i diskoteka), obrtničke - servisne djelatnosti (osim automehaničarskih, autolimarskih, stolarskih, bravarskih, kamenoklesarskih, kemijske obrade metala i drugih djelatnosti iz članka 48. ovih odredbi) te pružanje osobnih usluga (odvjetničkih, posredničkih, projektantskih, frizerskih, zdravstvenih i terapeutskih, rekreativskih, njege tijela i sl.), i to u sklopu stambenih građevina, ili u građevinama na zasebnim građevnim česticama.

Stambenom građevinom, prema ovim odredbama, smatra se građevina koja je u cjelini ili većim dijelom (više od 51%) namijenjena stanovanju.

Stambenom građevinom smatrati će se građevina koja ima najviše šest prostornih jedinica među kojima pretežiti broj moraju biti stambene jedinice, a manji broj mogu biti prostorne jedinice namijenjene obavljanju poslovnih djelatnosti (poslovne jedinice).

Višestambenom građevinom, prema ovim odredbama, smatra se građevina koja je u cjelini ili većim dijelom (više od 51%) namijenjena stanovanju i ima više od 6 prostornih jedinica, među kojima pretežiti broj moraju biti stambene jedinice, a manji broj mogu biti prostorne jedinice namijenjene obavljanju poslovnih djelatnosti, koje ne ometaju stanovanje kao osnovnu namjenu. Višestambene građevine mogu se graditi samo unutar granice građevinskog područja naselja Fažana i granice građevinskog područja naselja Valbandon.

Na području obuhvata ovog PPPO-a ne planira se izgradnja novih višestambenih građevina (građevina s više od 6 prostornih jedinica) na neizgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja i izdvojenih dijelova naselja, a u izgrađenim dijelovima se izuzetno dozvoljava na građevnim česticama većim od 2.000 m².

Poslovnostambenom građevinom, prema ovim odredbama, smatra se građevina koja je u cjelini ili većim dijelom namijenjena poslovnoj namjeni (najmanje 55% građevinske (bruto) površine građevine mora biti namijenjeno poslovnoj namjeni). Unutar građevine moguć je smještaj stambene namjene.

Kod izgradnje unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja bruto gustoća naseljenosti ne smije prelaziti 120 stanovnika po hektaru.

Stambene građevine prema načinu gradnje, unutar građevinskog područja naselja i izdvojenih dijelova naselja, grade se kao slobodnostojeće, poluugrađene i ugrađene građevine.

Višestambene, poslovnostambene te javne i poslovne građevine prema načinu gradnje, unutar građevinskog područja naselja i izdvojenih dijelova naselja grade se samo kao slobodnostojeće građevine.

Iznimno, od prethodnog stavka ovog članka, moguća je gradnja i poluugrađenih i ugrađenih građevina i to:

- poslovnotambenih te javnih i poslovnih građevina unutar dijela građevinskog područja naselja Fažana označenog planskom oznakom (M2) ukoliko Općinsko vijeće usvoji idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje s navedenim načinom gradnje,
- višestambenih građevina samo unutar dijela građevinskog područja naselja Fažana označenog planskom oznakom (N1), ali samo temeljem UPU naselja Fažana.

Građevine ugostiteljsko-turističke namjene unutar, građevinskog područja naselja i izdvojenih dijelova naselja, grade se samo kao slobodnostojeće građevine uz uvjet da je moguća izgradnja samo jedne građevine osnovne namjene na građevnoj čestici.

Iznimno, od prethodnog stavka ovog članka, unutar dijela izgrađenog građevinskog područja naselja Fažana označenog planskom oznakom (T1-1) građevine mogu biti i poluugrađene i ugrađene, što će se odrediti UPU-om. naselja Fažana.“

Članak 18.

Naslov iznad čl. 33. i čl. 33. mijenja se i glasi:

„Veličina građevnih čestica“

Članak 33.

Kod stambenih građevina veličina građevne čestice iznosi minimalno 250 m^2 , do maksimalno 2000 m^2 . Izuzetno, kod interpolacija unutar zaštićene urbanističke cjeline Fažane, veličina građevne čestice iznosi minimalno kao i veličina katastarske čestice ukoliko je ista manja od 250 m^2 , do maksimalno 1000 m^2 .

Veličina građevnih čestica višestambenih građevina ne može biti manja od:

2000 m^2 za slobodnostojeće građevine,
 1000 m^2 za poluugrađene,
 600 m^2 za ugrađene građevine,
a najveća građevna čestica se ne određuje.

Veličina građevnih čestica poslovnotambenih građevina ne može biti manja od:

1000 m^2 za slobodnostojeće građevine,
 800 m^2 za poluugrađene,
 600 m^2 ugrađene građevine,
a maksimalna veličina se ne određuje.

Kod industrijskih (servisno – proizvodnih, trgovačkih i prerađivačkih građevina) unutar građevnih područja naselja i izdvojenih dijelova naselja, veličina građevne čestice iznosi minimalno 500 m^2 , do maksimalno $5\,000\text{ m}^2$.

Kod javnih i poslovnih građevina djelatnosti: administrativne, kulturne, uslužne, ugostiteljske (osim građevina turističke djelatnosti koje pružaju uslugu smještaja gostiju), zdravstvene, odgojno-obrazovne, socijalne zaštite i ostalih građevina poslovne namjene unutar građevnih područja naselja i izdvojenih dijelova naselja, veličina građevne čestice iznosi minimalno 250 m^2 , do maksimalno $10\,000\text{ m}^2$. Izuzetno, kod interpolacije, veličina građevne čestice iznosi minimalno 50 m^2 , do maksimalno $5\,000\text{ m}^2$.

Kod javnih i poslovnih građevina trgovачke i zabavne djelatnosti, kao i kod izgradnje dvorana (sportskih, kulturno-umjetničkih, polivalentnih i sl.) unutar građevnih područja naselja i izdvojenih dijelova naselja, veličina građevne čestice iznosi minimalno 2000 m^2 , do maksimalno $20\,000\text{ m}^2$. Izuzetno, kod interpolacije, veličina građevne čestice iznosi minimalno 500 m^2 , do maksimalno $10\,000\text{ m}^2$, a za izgradnju nogometnih centara najveća veličina građevne čestice se ne određuje.

Kod građevina ugostiteljsko-turističke namjene unutar građevnih područja naselja i izdvojenih dijelova naselja, veličina građevne čestice iznosi minimalno 1000 m^2 , a maksimalna veličina se ne određuje. Izuzetno, kod interpolacija veličina građevne čestice iznosi minimalno 500 m^2 , do maksimalno 2000 m^2 .

Kod parkirališnih i garažnih građevina za smještaj vozila na zasebnim građevnim česticama (parkirališne i garažne kuće) te građevina komunalnih djelatnosti, veličina građevne čestice iznosi minimalno 500 m^2 , do maksimalno 10000 m^2 .“

Članak 19.

Naslov iznad čl. 34. i čl. 34. mijenja se i glasi:

„Izgrađenost građevnih čestica

Članak 34.

Kod stambenih građevina koeficijent izgrađenosti (k-ig) iznosi:

- a) za slobodnostojeće građevine:
za čestice do 500 m^2 - 0,3 do 0,5
za čestice od 500 do 1000 m^2 - 0,2 do 0,4
za čestice od 1000 do 2000 m^2 - 0,1 do 0,3

- b) za poluugrađene građevine:
za čestice površine do 250 m^2 - 0,35 do 0,55
za čestice površine od 250 do 500 m^2 - 0,25 do 0,45
za čestice površine iznad 500 m^2 - 0,15 do 0,35

- c) za ugrađene građevine:
za čestice površine do 250 m^2 - 0,35 do 0,65
za čestice od 250 do 500 m^2 - 0,25 do 0,5
za čestice površine iznad 500 m^2 - 0,15 do 0,45

Izuzetno, kod interpolacija ugrađenih građevina na građevnim česticama manjim od 250 m^2 , k-ig može iznositi 1,0.

Koeficijent izgrađenosti (k-ig) višestambenih građevina iznosi najviše 0,5 uz uvjet da najveća moguća tlocrtna površina građevine iznosi 800 m^2 kod slobodnostojećih građevina, a 300 m^2 kod jedne poluugrađene građevine i 200 m^2 kod pojedine ugrađene građevine. Najmanje 20% čestice višestambenih građevina mora biti uređeno autohtonim niskim i/ili visokim zelenilom.,,

Članak 20.

Članak 35. mijenja se i glasi:

„Kod industrijskih (servisno – proizvodnih, trgovačkih i prerađivačkih građevina), unutar građevinskih područja naselja i izdvojenih dijelova naselja, k-ig se može kretati između 0,15 i 0,75.

Izuzetno, kod interpolacija ugrađenih građevina namjene iz stavka 1., na česticama do 250 m^2 , k-ig može iznositi i 1,0.“

Članak 21.

Članak 36. mijenja se i glasi:

„Kod javnih i poslovnih građevina djelatnosti: upravne i financijske, kulturne uslužne, turističko-ugostiteljske (osim građevina turističke djelatnosti koje pružaju uslugu smještaja gostiju), zdravstva, socijalne zaštite i ostalih građevina poslovne namjene uključujući i građevine za smještaj vozila te građevine komunalnih djelatnosti, unutar građevnih područja naselja i izdvojenih dijelova naselja, k-ig se može kretati između 0,1 i 0,65.

Izuzetno, kod interpolacija ugrađenih građevina namjene iz stavka 1., na česticama do 250 m², k-ig može iznositi i 1,0.

Kod poslovnih građevina trgovačke i zabavnih djelatnosti kao i kod izgradnje dvorana (sportskih, kulturno-umjetničkih, polivalentnih i sl.) unutar građevnih područja naselja i izdvojenih dijelova naselja, k-ig se može kretati između 0,1 i 0,45.

Izuzetno, kod interpolacija ugrađenih građevina namjene iz stavka 3., na parcelama do 2000 m², k-ig može iznositi i 0,65.

Građevne čestice javnih i poslovnih građevina određenih ovim člankom, ali ne i kod interpolacija, moraju imati najmanje 20% čestice uređeno autohtonim niskim i/ili visokim zelenilom.

Koefficijent izgrađenosti (k-ig) poslovno stambenih građevina iznosi najviše 0,4 uz uvjet da tlocrtna površina građevine iznosi do najviše 800 m² kod slobodnostojećih građevina, a 400m² kod pojedine poluugrađene građevine i 250m² kod pojedine ugrađene građevine. Najmanje 20% čestice poslovnostambenih građevina mora biti uređeno autohtonim niskim i/ili visokim zelenilom.

Članak 22.

Članak 37. mijenja se i glasi:

„Kod građevina ugostiteljsko-turističke namjene unutar građevnih područja naselja i izdvojenih dijelova naselja, k-ig se može kretati između 0,1 i 0,5, uz uvjet da najmanje 30% čestice bude uređeno autohtonim niskim i/ili visokim zelenilom.“

Članak 23.

Članak 38. mijenja se i glasi:

„Koefficijent iskorištenosti čestice (k-is), u svim slučajevima navedenim u člancima 34., 35., 36. i 37. ovih odredbi, određuje se kao trostruki iznos utvrđenog k-ig, ali ne može iznositi više od 1,5.

Izuzetno, kod interpolacija ugrađenih građevina, na česticama do 250 m², k-is može iznositi i 3,0.

Iznimno, od prethodnog stavka ovog članka, koefficijent skorištenosti (k-is) može biti i veći, ali samo kod slijedećih građevina:

- kod građevina ugostiteljsko-turističke namjene unutar građevnih područja naselja i izdvojenih dijelova naselja, ali ne i onih koje se grade unutar zaštićene povijesne jezgre Fažana, a iznosi najviše 2,5,

- kod građevina koje će se graditi unutar dijelova izgrađenog građevinskog područja naselja Fažana (označena planskim oznakama (T1-1), (N1) i (M2) na k.p. br. 4.A „Građevinska područja“ u mj.1:5000), a određuje se kao šesterostrostruki iznos utvrđenog koeficijenta izgrađenosti (k-ig),

Podzemne potpuno ukopane etaže građevina moguće je međusobno povezivati, ali samo u slučaju izgradnje poluugrađenih i ugrađenih građevina i kada su namijenjene za garaže.“

Članak 24.

Članak 39. mijenja se i glasi:

„Visina svih građevina unutar građevnih područja naselja i izdvojenih dijelova naselja iznosi najviše 10,0 metara.

Iznimno, od prethodnog stavka ovog članka, visina građevina može biti i viša, ali ne viša od 12,5 m i to samo u slučaju izgradnje građevina koje će se graditi unutar dijelova građevinskog područja naselja Fažana određenih i označenih planskim oznakama (T1-1), (N1) i (M2) na k.p. br. 4. Građevinska područja u mj.1:5000.

Iznad određene visine građevine može se izvoditi krovna konstrukcija maksimalne visine od 3,2 m mjereno od vijenca građevine do sljemena krovišta, računajući i strojarnice dizala, postolja za klimatizacijske i slične uređaje, te ograde na krovovima nagiba krovnih ploha manjih od 5% koje mogu biti maksimalne visine do 1,2 m iznad vijenca građevine.

Ukupna visina građevina određenih ovim planom ne može biti viša od 13,5 m.“

Članak 25.

Članak 41. mijenja se i glasi:

„Kod izgradnje u zaštićenoj urbanističkoj cjelini Fažane, kao i u široj zoni zaštite povijesne jezgre (rekonstrukcije postojećih građevina ili interpolacije novih), maksimalna visina građevine određuje se sukladno posebnim uvjetima nadležne konzervatorske službe, te se može se odrediti i obavezna visina građevine, koja može biti viša ili niža od one određene ovim odredbama, ali ne viša od najviše građevine u neprekinutom uličnom nizu, u odnosu na kojeg se određuje obvezna visina građevine.

Članak 26.

Članak 42. mijenja se i glasi:

„Sve građevine unutar građevinskih područja naselja i izdvojenih dijelova naselja mogu imati najviše tri nadzemne etaže, te jednu ili više podzemnih etaža.

Iznimno, broj etaža može biti i veći, ali ne veći od četiri (4) nadzemne etaže i to samo u slučaju izgradnje građevina koje će se graditi unutar dijela građevinskih područja naselja Fažana označenih planskim oznakama (T1-1), (N1) i (M2).

Podzemne potpuno ukopane etaže građevina moguće je međusobno povezivati, ali samo u slučaju izgradnje poluugrađenih i ugrađenih građevina i kada su namijenjene za garaže.“

Članak 27.

Članak 43. mijenja se i glasi:

„Kod izgradnje u zaštićenoj urbanističkoj cjelini Fažane, uzimajući u obzir širu i užu zonu zaštite, (rekonstrukcije postojećih građevina ili interpolacije novih), maksimalni broj etaža građevine određuje se sukladno posebnim uvjetima nadležne konzervatorske službe, te se može se odrediti i obavezni broj etaža, koji može biti veći ili manji od onog određenog ovim odredbama, ali ne veći od građevine s najvećim brojem etaža u neprekinutom uličnom nizu u odnosu na kojeg se određuje obvezni broj etaža.

Članak 28.

Članak 44. mijenja se i glasi:

„Kod građevina krovišta mogu biti dvovodna ili razvijena u više kosih krovnih ploha.

Krovište stambenih i višestambenih građevina, a u pravilu i ostalih ostalih koje se grade unutar građevnih područja naselja i izdvojenih dijelova naselja, mora imati pokrov od kanalica ili sličnog materijala,

te nagib krovnih ploha mora biti između 18 i 24 stupnja, s poželjnim nagibom tijela krovnih ploha prema građevnom pravcu.

Iznimno, ostale vrste građevina određene ovim odredbama, a koje nisu navedene u prethodnom stavku ovog članaka, mogu imati i drugačiju vrstu krova (ravni, bačvasti i dr.) te pokriven primjerenoim materijalima.

Izuzetno se dozvoljava na manjoj površini krova (do ukupno 30% površine) izvedba ravnog krova, terasa, krovnih prozora s zasebnim dijelom krovišta, solarnih ćelija i sl., kada se prostor krovišta koristi kao etaža (mansarda).

U kumulativnu površinu iz prethodnog stava računaju se i strojarnice liftova, te slične strojarske instalacije (rashladni tornjevi, klimatizacijska tehnika i sl.).

Za osvjetljivanje potkrovila dozvoljena je ugradnja krovnih prozora koji se postavljaju u razini krovne plohe (kosi krovni prozori).

Sljeme krovnih kućica ukoliko se iste izvode ne smije biti više od sljemena krova na kojem se prozor izvodi. „

Članak 29.

Članak 45. mijenja se i glasi:

„Lokacije za postavljanje manjih montažnih građevina i montažnih naprava određenih Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12) određuju se odgovarajućim općinskim propisom, s time da se iste mogu postavljati samo na javne površine.

Takve građevine i naprave moraju biti izvedene od kvalitetnih materijala, a njihovo oblikovanje mora biti usklađeno s ambijentom u kojem će se postaviti.

Na području zaštićene povijesne jezgre potrebno je ishoditi posebne uvjete oblikovanja i prethodno odobrenje od nadležnog konzervatorskog odjela.“

Članak 30.

Članak 46. mijenja se i glasi:

„Za postavljanje privremenih građevina za vremenski ograničene potrebe (javne manifestacije, sajmovi, izložbe ili sl.) neprekinutog trajanja do 15 dana, odnosno tijekom godine do ukupno 60 dana Općina Fažana u svezi toga donosi odgovarajuću Odluku o korištenju javnih površina.“

Članak 31.

Članak 47. mijenja se i glasi:

„Javne površine unutar naselja (kolne i pješačke prometnice, trgovi, parkovi i pojasevi zaštitnog zelenila uz prometnice, te otvorene-negradive rekeracijske površine) moraju se prostornim planovima užih područja planirati tako da u izdvojenim dijelovima naselja Fažana i Valbandon iznose najmanje 30%, a u ostalim izdvojenim dijelovima naselja najmanje 15% pripadajuće površine građevinskih područja.

Novi trgovi i parkovi moraju se prostornim planovima užih područja planirati poglavito uz građevine javne namjene (osnovnu školu, prometni terminal Nacionalnog parka Brijuni, sakralne građevine i sl.), na način da se urbanistički i arhitektonski posebno naglasi javna funkcija istih.

Uz glavne prometnice u naseljima i izdvojenim dijelovima naselja (županijske i lokalne ceste koje prolaze kroz naselje, te sabirne prometnice) potrebno je, gdjegod je to moguće, planirati poteze drvoreda.

Sve javne površine potrebno je prilagoditi kretanju osoba sa smanjenom pokretljivošću, izbjegavajući bilo kakve arhitektonske barijere.

Unutar parkova mogu se planovima užih područja planirati i sjenice-nadstrešnice površine do 12,0 m² i manje vodne površine (fontane i sl.) površine do 12 m² kao i dječja igrališta.

Unutar građevinskih područja naselja na javnim zelenim površinama moguće je graditi i manje rekreativne sadržaje kao što su boćališta, viseće kuglane i sl., te uređivati staze, odmorišta i sl., opremati urbanom opremom (klupe, koševi i dr.) kao i postavljati javnu rasvjetu.

Postavljanje skulptura, memorijalnih objekata i sl. na javnim površinama mora se utvrditi posebnim aktom općinskog vijeća.

Pri podizanju novih nasada zelenila mogu se koristiti autohtone ili naknadno udomaćene florne vrste.

Na području zaštićene povijesne cjeline Fažane potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri, sukladno uvjetima nadležne konzervatorske službe, očuvati i obnavljati kameno popločenje.“

Članak 32.

Iza čl. 47. dodaje se novi članak 47.a koji glasi: mijenja se i glasi:

„Članak 47.a

U zonama rekreacije, uređenim plažama, unutar građevinskog područja naselja Fažana, (*određene planskom oznakom RP i prikazane na kartografskom prikazu br.4. Građevinska područja u mj. 1:5000*) u zoni 15 m od mora dozvoljava se uređenje plaže (staze, sunčalište, tuševi, koševi za smeće, rasvjeta, tobogani, skakaonice, akvagran i sl.), dok se u preostalom dijelu uređenih plaža dozvoljava gradnja montažnih građevina u funkciji javne plaže: sanitarni čvorovi, spremište za sportske rezervizite u sklopu kojeg se može 35% prostora namijeniti za ugostiteljske sadržaje (dnevna ponuda pića, sladoleda, slastica i sl.), igralište za odbojku na pjesku, boćališta, pješčanik za igru djece i sl. Nije moguće graditi građevine visokogradnje.

Veličina montažne građevine ne smije prelaziti 100 m². Na jednoj plaži dozvoljava se jedna građevina.

Postojeće građevine unutar zone uređenih plaža mogu se održavati u cilju podizanja kvalitete i standarda ponude u skladu s namjenom zone.

Rekonstrukcijom postojećeg sanitarnog čvora unutar zone uređene plaže mora se omogućiti osobama s invaliditetom nesmetano korištenje istog. Obavezna je primjena novih naprednijih tehničkih rješenja i tehnologija.

Postojeći ugostiteljski objekt unutar zone uređene plaže može se održavati u cilju podizanja standarda ponude i primjene novih tehnologija. Vanjska terasa se može natkriti i zatvoriti, transparentnim montažnim elementima, u skladu s odredbama ovog PPUO-a.

Rekreacijske površine unutar građevinskog područja naselja Valbadon označene planskom oznakom R (*određene i prikazane na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površina u mj. 1:25000*) negradive su zelene površine koje se mogu uređivati kao parkovne zelene površine s rekreativskim sadržajima (trim staze, boćališta i sl.) ali bez mogućnosti gradnje građevina visokogradnje.“

Članak 33.

Iza čl. 47.a, ispod tč. 2.3. *Izgrađene strukture van naselja*, a prije čl. 48. mijenjaju se naslovi te se mijenja i čl. 48. na način da sada glase:

„Izdvojena građevinska područja izvan naselja“

2.3.1. Zona male privrede i obrtništva "San Pelegrino" (I2) i poslovna zona „Barbo“ (K1,K2)

Članak 48.

Koncentracija obrtničkih i proizvodno-servisnih kapaciteta usmjeravat će se u zonu male privrede i obrtništva planiranu ovim PPUO-om na lokaciji San Pelegrino (I2). Unutar ove zone mogu se obavljati slijedeće djelatnosti:

- trgovina na veliko i malo
- automehaničarske, autolimarske, vulkanizerske servisne radionice,
- skladištenje i prodaja naftnih derivata i usluge putnicima i vozilima,
- proizvodnja namještaja, parketa i obloga,
- proizvodnja gipsanih građevinskih elemenata,
- proizvodnja drvene, metalne i plastične stolarije i ugradbenih elemenata,
- manji pogoni za pakiranje prehrambenih artikala (šećer, brašno, začini i sl.),
- proizvodnja i flaširanje alkoholnih i bezalkoholnih pića,
- proizvodnja maslinovog ulja i ostalih proizvoda od maslina,
- primarna prerada i pakiranje svježeg voća i povrća,
- primarna prerada i pakiranje morskih organizama,
- sekundarna obrada (reciklaža) materijala iz građevinskih iskopa (zemlje, pjeska i kamenja) kao i ugostiteljska djelatnost koja ne uključuje usluge smještaja.

Zona male privrede i obrtništva "San Pelegrino" (I2) te poslovne zone „Barbo“ (K1,K2) moraju imati III kategoriju uređenosti građevinskog zemljišta odnosno optimalno uređeno građevinsko zemljište koje obuhvaća osim pripreme i osnovnu infrastrukturu: pristupni put, vodoopskrbnu, elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrežu te parkirališna mjesta u skladu s ovim PPUO-om.“

Članak 34.

Mijenja se naslov ispred čl. 49. da sada glasi:

„Veličina građevnih čestica“**Članak 35.**

Mijenja se naslov ispred čl. 50. da sada glasi:

„Izgrađenost građevinskih čestica“**Članak 36.**

Članak 51. mijenja se i glasi:

„Koefficijent iskorištenosti čestice (k-is), u svim slučajevima navedenim u članku 50. ovih odredbi, određuje se kao trostruki iznos utvrđenog k-ig, ali ne može iznositi više od 1,0.“

Članak 37.

Članak 52. mijenja se i glasi:

„U poslovnoj zoni „Barbo“ (K1,K2) te u zoni male privrede i obrtništva "San Pelegrino" (I2) dozvoljava izgradnja građevina koje mogu biti i više od 12 m ali ne više od 15 m, ukoliko tehnološki uvjeti rada uvjetuju veću visinu građevine, što se utvrđuje urbanističkim planom uređenja.

U predmetnim zonama dozvoljava se izgradnja građevina s najviše dvije nadzemne i jednom podzemnom etažom.“

Članak 38.

Članak 53. mijenja se i glasi:

„U zoni male privrede i obrtništva "San Pelegrino" (I2) te poslovnoj zoni „Barbo“ (K1,K2) se, pored izvedbe građevina s dvostrešnim kosim krovovima, dozvoljava izvedba ravnog krova, kupolastih, paraboličnih ili sličnih vitopernih krovova, terasa, sustava solarnih čelija i sl.“

Članak 39.

Članak 54. mijenja se i glasi:

„Koncentracije turističke i ugostiteljske djelatnosti naročito će se razvijati u ugostiteljsko-turističkim zonama smještenim na obalnom dijelu, unutar ZOP-a, i u turističkim punktovima određenim ovim PPUO-om van ZOP-a, dok će se pojedinačne građevine gore navedenih djelatnosti izgrađivati i unutar građevinskih područja naselja, kako je utvrđeno u člancima od 32. do 44. ovih odredbi.

Ugostiteljsko-turističkim zonama i turističkim punktovima podrazumijevaju se zone ugostiteljsko-turističke namjene, standardi za izgradnju i uređenje kojih su utvrđeni posebnim propisima i PPIŽ-om.

Ugostiteljsko zabavni centar (TP-1) podrazumijeva ugostiteljsko - poslovnu namjenu (zabavni centar) bez mogućnosti smještaja.

Ugostiteljsko-turističke zone označene su planskom oznakom (T), a turistički punktovi planskom oznakom (TP) i prikazani na kartografskim prikazima br. 1. Korištenje i namjena površina u mj. 1:25000 i br. 4 Građevinska područja u mj.1:5000.“

Članak 40.

Članak 55. mijenja se i glasi:

„Turistički i ugostiteljski kapaciteti će se graditi u sljedećim ugostiteljsko-turističkim zonama i punktovima, iskazanim maksimalnim kapacitetima:

tablica 2. - izdvojena građevnih područja ugostiteljsko-turističkih zona

Zona	Kapaciteti	Površina	Izgrađeni dio(u %)	Tipologija	Kategorija	Unutar ZOP-a	Radna mjesta
Fažana pineta	650	12,50	100	T1	5*	Da	100
Fažana sjever	300	6,00	0,1	T2	3*/4*	Da	30
Vila San Lorenzo	450	6,00	35	T1	4*	Da	40
Bi Village	4 700	42,26	86	T1,T2,T3	3*/4*	Da	100
Manerini (proširenje TRP-a Bi V.)	300	2,74	Neizgrađeno	T2		Da	10
MUP Valbandon	500	7,20	100	T1	4*	Da	75
Valbandon jug II	800	16,00	4	T2	3*/4*	Da	60
TP-2 Bronza	20	1,61	Neizgrađeno	T1	3*/4*	Ne	5

TP-4 Proštin	10	0,54	Neizgrađeno	T1	3*/4*	Ne	5
TP-3Barbo	20	1,04	Neizgrađeno	T1	3*/4*	Ne	5
TP-5 Magornja	25	1,81	Neizgrađeno	T1	3*/4*	Ne	5
TP-6Stancija Belzi	25	1,97	Neizgrađeno	T1	3*/4*	Ne	5
UGOSTITELJSKO ZABAVNI CENTAR- Marana	/	0,35		2	/	3*/4*	Ne
Ukupno	7800	100,02					445

tablica 2a. – ugostiteljsko-turističke zone unutar građevnih područja naselja

Zona	naselje Fažana	naselje Valbandon
kapacitet (postelja)	400 od toga zona T2-1/100 postelja, a ostali dio postelja će se rasporediti UPU-om	150
ukupna površina ugostiteljsko- turističkih zona (ha)	4,20	1,23
radnih mesta	80	25
tipologija	T1, T2	T1
kategorija	3*/4*	3*/4*
položaj u odnosu na ZOP	ZOP	ZOP

Članak 41.

Iza čl. 55. dodaje se novi članak 55.a koji glasi:

Članak 55.a

Unutar ugostiteljsko-turističkih zona (T) unutar ZOP-a:

najmanje 40% površine svake građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
broj vezova iznosi najviše 15 ha uz poštivanje zatečene prirodne vegetacije i dijelova obale,
smještajne jedinice u autokampu i kampu ne mogu biti povezane s tлом na čvrsti način.

Članak 42.

Članak 56. mijenja se i glasi:

„Kod građevina koje će se graditi unutar ugostiteljsko-turističkih zona (T), veličina građevne čestice iznosi minimalno 1000 m², a maksimalna veličina se ne određuje. Iznimno, površine turističkih punktova (TP) smatraju se jednom građevnom česticom i ne mogu se dijeliti na manje građevne čestice.

Kod kampova i turističkih naselja veličina građevne čestice iznosi minimalno 2000 m², a maksimalna 15 ha.“

Članak 43.

Članak 57. mijenja se i glasi:

„Kod građevina koje će se graditi unutar turističkih punktova (TP) k-ig se može kretati između 0,1 i 0,5, a unutar ugostiteljsko-turističkih zona (T) unutar ZOP-a ne smije biti veći od 0,3.

Kod kampova se k-ig može kretati između 0,05 i 0,15, pri čemu se površine za kampiranje ne računaju kao gradivi dio građevne čestice.“

Članak 44.

Članak 58. mijenja se i glasi:

„Koefficijent iskorištenosti (k-is) građevne čestice, u svim slučajevima navedenim u članku 57. ovih odredbi, određuje se kao trostruki iznos utvrđenog k-ig, ali ne može iznositi više od 1,2 unutar turističkih punktova (TP) odnosno 0,8 unutar ugostiteljsko-turističkih zona (T).

Članak 45.

Članak 59. mijenja se i glasi:

„U ugostiteljsko-turističkim zonama (T) i turističkim punktovima (TP-2 do TP-6) planira se izgradnja građevina ugostiteljsko-turističke namjene sa smještajnim kapacitetima, a unutar turističkog punkta (TP-1) ugostiteljske građevine bez smještajnih kapaciteta koje mogu biti visoke do 10,0 m i ukupne visine do najviše 13,5m ali i više ukoliko tehnološki uvjeti rada (posebni propisi) uvjetuju veću visinu građevine, što se utvrđuje planom užeg područja. Za građevine ugostiteljsko-turističke namjene unutar predmetnih zona u ZOP-u potrebno je kod izrade plana užeg područja izvršiti postupak krajobrazne analize i valorizacije sukladno odredbama PPIŽ-a, kojim se detaljnije uvjetuje maksimalna, odnosno obvezna visina građevina.

U predmetnim zonama dozvoljava se izgradnja građevina s najviše tri nadzemne i jednom podzemnom etažom, a izuzetno se kod izgradnje hotela i apart-hotela dozvoljava i korištenje potkovlja za smještajne jedinice i druge komercijalne sadržaje.

Sve građevine u kampovima mogu biti najveće visine 6,0 m i imati jednu nadzemnu etažu.“

Članak 46.

Članak 60. mijenja se i glasi:

„U ugostiteljsko-turističkim zonama (T) i turističkim punktovim(TP) a, pored izvedbe građevina s dvostrešnim kosim krovovima, dozvoljava izvedba ravnog krova, kupolastih, paraboličnih ili sličnih vitopernih krovova, terasa, sustava solarnih čelija i sl. „

Članak 47.

Ispod članka 60. naslov: „2.3.3. Zona za sport i rekreaciju "Fažana" i čl. 61, brišu se.

Članak 48.

Naslov iznad čl. 63. u brojčanom dijelu i čl. 63. mijenjaju se i glase:

„2.3.3. Gospodarske građevine na poljodjelskom zemljištu

Članak 63.

Na osobito vrijednim obradivim tlima (P1) utvrđenim ovim Planom mogu se graditi: staklenici i plastenici s pratećim gospodarskim objektima za primarnu obradu poljoprivrednih proizvoda na kompleksima ne manjim od 20.000 m², farme za uzgoj stoke na kompleksima ne manjim od 100.000 m², ribnjaci sa pripadajućim gospodarskim objektima na kompleksima ne manjim od 200.000 m², vinogradarsko-vinarski pogoni na kompleksima ne manjim od 100.000 m².

Na vrijednim obradivim tlima (P2) utvrđenim ovim Planom mogu se graditi: staklenici i plastenici s pratećim gospodarskim objektima za primarnu obradu poljoprivrednih proizvoda na kompleksima ne manjim od 10.000 m², farme za uzgoj stoke na kompleksima ne manjim od 50.000 m², peradarske farme na kompleksima ne manjim od 20.000 m², vinogradarsko-vinarski pogoni na kompleksima ne manjim od 20.000 m².

Na ostalim obradivim tlima (P3) utvrđenim ovim Planom mogu se graditi: staklenici i plastenici s pratećim gospodarskim objektima za primarnu obradu poljoprivrednih proizvoda na kompleksima ne manjim od 5.000 m², farme za uzgoj stoke na kompleksima ne manjim od 10.000 m², peradarske farme na kompleksima ne manjim od 5.000 m², vinogradarsko-vinarski pogoni na kompleksima ne manjim od 10.000 m².

Unutar ZOP-a se najmanja površina zahvata iz prethodnih stavaka određuje sukladno važećem Zakonu.“

Članak 49.

Članak 64. mijenja se i glasi:

„Položaj gospodarske određuje se na katastarskoj čestici tako da se sačuva prikladnost preostalog dijela katastarske čestice za poljoprivrednu obradu i da se, osim kod određivanja smještaja staklenika i plastenika, zahvati poljoprivredno zemljište što manjeg boniteta.

Udaljenost gospodarskih građevina za stočarsku proizvodnju od građevinskih područja, mora biti:

tablica 3.

GOVEDA i KONJI KOM.	OVCE i KOZE KOM.	UDALJENOST OD GRAĐEVINSKOG PODRUČJA /m/
do 10	do 50	50
10 do 20	50 do 100	100
više od 20	više od 100	200

Članak 50.

Članak 65. mijenja se i glasi:

„Gospodarske građevine moraju biti udaljene od ostalih prometnica i od granice katastarske čestice prema kojoj se izvode otvori najmanje 3 m.“

Članak 51.

Članak 66. mijenja se i glasi:

„Građevni pravac istovjetna je s granicom površine gradivog dijela čestice koja je najbliža granici uz javnu prometnicu ili drugu javnu površinu.“

Članak 52.

Članak 67. mijenja se i glasi:

„Smatra se da gospodarska građevina ima osiguran pristup s javne prometnice ukoliko takav pristup ima katastarska čestica na kojoj se gospodarski objekt nalazi ili planira.“

Članak 53.

Članak 68. mijenja se i glasi:

„Maksimalna površina pojedinih gospodarskih građevina iznosi:

50 m² za pčelinjake,

100 m² za spremišta za poljoprivredne strojeve i poljoprivredni alat,

10 000 m² za staklenike i plastenike,

3000 m² za ostale gospodarske građevine i komplekse građevina (stočarske farme, vinarsko-vinogradarske građevine, građevine za primarnu obradu i čuvanje poljodjelskih proizvoda).

Ukupna tlocrtna površina gospodarskih građevina, osim staklenika i plastenika, ne može biti veća od 20% katastarske čestice ili kompleksa čestica na kojoj se građevina nalazi.“

Članak 54.

Članak 74. mijenja se i glasi:

„Spremni za vodu mogu biti izgrađeni bilo gdje u okviru čestice ukoliko visina građevinskog dijela nije viša od jedan metar od najniže točke konačno uređenog terena neposredno uz tu građevinu.

Spremni za vodu moraju biti glatkih površina, nepropusnih za vodu, zatvorenih i opremljenih tako da se može održavati sanitarna ispravnost vode, te udovoljavati i drugim sanitarno tehničkim i higijenskim uvjetima.“

Članak 55.

Članak 77. mijenja se i glasi:

„Udaljenost pčelinjaka od susjedne čestice ne smije biti manja od 5 metara.“

Članak 56.

Naslov iznad čl. 79. u brojčanom dijelu i čl. 79. mijenjaju se i glase:

„2.3.4. Stambeno-gospodarske građevine za vlastite potrebe i za turizam na seoskim gospodarstvima

Članak 79.

Osnovna demografska i ekomska jedinica za utvrđivanje veličine kompleksa stambeno-gospodarskih građevina za vlastite potrebe i za turizam na seoskim gospodarstvima je četveročlano seosko domaćinstvo.

Stambeno-gospodarske građevine za vlastite potrebe i za turizam na seoskim gospodarstvima mogu se graditi na vrijednim (P2) i ostalim obradivim tlima (P3) utvrđenima ovim Planom i to na poljoprivrednim kompleksima najmanje površine od 8.000 m² za pretežito povrtlarski orijentirana domaćinstva, a 20.000 m² za pretežito stočarski orijentirana domaćinstva.

Pored navedenog kompleksa, utvrđuje se potreba osiguranja minimalno 4 ha obradivih površina van samog kompleksa (po formuli 1 stočna jedinica/stanovniku x 4 člana domaćinstva x 1 ha), tj. najmanje 4 ha mješovitih poljoprivrednih površina (obradivo zemljišta, livada, pašnjaka).

Za domaćinstva koja se bave i turizmom na seoskim domaćinstvima (agroturizmom), potrebno je minimalne prostorne normative za utvrđivanje samostalnog kompleksa utvrditi na slijedeći način:

- najmanje 1000 m² obradivog zemljišta po prijavljenoj smještajnoj jedinici (postelji)
- najmanje 1 stočna jedinica + 1 ha zemljišta van samostalnih stambeno-gospodarskih objekata i kompleksa na 10 prijavljenih smještajnih jedinica (postelji)

Stambene jedinice unutar predmetnih kompleksa van građevinskih područja, kao i smještajne jedinice agroturizma smatraju se pratećim građevinama te se ne mogu naknadno izdvajati iz predmetnih kompleksa.“

Unutar ZOP-a se najmanja površina zahvata iz prethodnih stavaka određuje sukladno važećem Zakonu.

Članak 57.

Naslov iznad čl. 81. u brojčanom dijelu i čl. 81. mijenjaju se i glase:

„2.3.5. Građevine na šumskom zemljištu

Članak 81.

U sklopu šuma gospodarske namjene, a u vlasništvu države, ovim se PPUO-om omogućava izgradnja jedne građevine za potrebe šumarstva i lovstva, koja može, uzimajući u obzir i okolno uređeno zemljište, sadržavati:

- ispitnu stanicu za promatranje šumskih ekosustava
- prostorije za lovočuvara i lugara
- prostorije za lovce (lovački dom) s pratećim prostorijama, bez smještajnih
- uređeno strelište za glinene golubove
- manje uzbunjalište pernate divljači

Cijeli zemljišni kompleks (čestica) ne može biti veći od 5.000 m² i može se izgraditi samo na neobraslom šumskom zemljištu, a moraju se poštivati i slijedeći uvjeti:

- k-ig može iznositi 0,05, a k-is 0,1,
- građevina može biti visoka najviše 7,0 m, te imati najviše dvije nadzemne etaže,
- za ostale uvjete oblikovanja građevine adekvatno se primjenjuju odredbe ovog PPUO-a koje se odnose na poljoprivredne građevine na poljoprivrednom zemljištu“

Članak 58.

Naslov iznad čl. 82. u brojčanom dijelu i čl. 82. mijenjaju se i glase:

„2.3.6. Zone rekreacije

Članak 82.

Zone rekreacije - kupališta označena su planskom oznakom R3 (određeno i prikazano na kartografskom prikazu br. 1. „Korištenje i namjena površina u mj. 1:25000) prostiru se uz obalu i između turističkih kompleksa komercijalnog i odmarališnog turizma. Unutar tih zona moguća je graditi i komunalne građevine, ali isključivo u svrhu opskrbe rekreacijskih građevina. Pod takvim komunalnim građevinama podrazumijevati će se vodospreme, crpne stanice, rezervoari, trafostanice i sl.

U zonama rekreacije graditi će se i uređivati putovi, trim staze, klupe za sjedenje i boravak, nadstrešnice, kupališta s malim plažnim građevinama, informativne table i putokazi, sanitarni čvorovi, kiosci za informativne djelatnosti, s time da građevine mogu biti samo prenosive građevine površine do 12 m^2 bruto površine. U zonama rekreacije uređivati će se i otvoreni tereni za rekreaciju (mini golf, bočališta, viseća kuglana, odbojka na pijesku, pješčanici za djecu i sl.), ali ne i građevine namijenjene sportu.

Unutar zone rekreacije u području izdvojenog turističkog područja MUP-a moguća je rekonstrukcija postojećih sportskih igrališta u cilju održavanja istih i gradnja novih bez pratećih građevina. Dozvoljava se gradnja montažnih građevina do 12 m^2 .

Sve gore navedene građevine svojom izgradnjom ne smiju bitno mijenjati značajke krajolika u kojem se grade, a posebno se isključuje mogućnost iskrčenja autohtonih i homogenih šumskih površina većih od 2,0 ha u svrhu izgradnje gore navedenih građevina.

Rekreacijske površine određene su jedna na površini nekadašnjeg eksploatacijskog polja „Tambura“ te jedna pokraj građevinskog područja naselja Valbadon i označene planskom oznakom R6 (*na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površina u mj. 1:25000*). To su negradive zelene površine koje se mogu uređivati kao parkovne zelene površine s rekreacijskim sadržajima ali bez mogućnosti gradnje građevina visokogradnje.“

Članak 59.

Naslov iznad čl. 83. u brojčanom dijelu i čl. 83. mijenjaju se i glase:

„2.3.7. Građevine na postojećem eksploatacijskom polju mineralnih sirovina "Tambura"

Članak 83.

Uvjeti za postojeće eksploatacijsko polje „Tambura“ utvrđuju se za razdoblje dozvoljene eksploatacije i sanacije do 2015.g, u okviru postojećih granica polja, bez mogućnosti proširenja istog.

Građevine na eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina izvode se sukladno posebnim propisima iz oblasti rudarstva.

Obuhvat eksploatacijskog polja predstavlja parcelu za izgradnju rudarskih građevina i postrojenja.

Građevine unutar eksploatacijskog polja moraju biti izvedene od kvalitetnih materijala, otporne na požar i mehanička oštećenja, a moraju biti locirane tako da se prostorije za boravak zaposlenika u najvećoj mogućoj mjeri izdvoje od područja u kojem se obavlja ekstrakcija i oplemenjivanje (meljava i sortiranje) mineralne sirovine.“

Članak 60.

Članak 84. postaje čl. 83. i glasi:

„Za potrebe stanovništva Općine Fažana planira se izgradnja novog groblja, unutar kojeg se planira uređenje grobnih čestica (grobnica, niša), pješačkih staza, memorijalnog središnjeg prostora, parkirališta i grobne kapele s pratećom urbanom opremom i infrastrukturom.

Za grobnu kapelu određuju se slijedeći parametri izgrađenosti:

- k-ig može iznositi 0,01, a k-is 0,1,
- građevina može biti visoka najviše 5,0 m, te imati najviše jednu nadzemnu etažu,“

Članak 61.

Članak 84a. postaje čl. 84. i glasi:

„Infrastrukturne građevine prometne, energetske, telekomunikacijske i vodnogospodarske namjene (vodoopskrbe i odvodnje i zbrinjavanja otpadnih i oborinskih voda te uređenja vodotoka i voda) mogu se graditi van građevinskog područje, u tom se slučaju moraju izvoditi uz primjenu načela najbolje dostupne tehnologije (BAT – best applicable technology), uz poštivanje ekoloških načela u planiranju, projektiranju i izgradnji građevina.

Trasa infrastrukturnog koridora može varirati u odnosu na plansko rješenje, ali samo ako je projektnom dokumentacijom dokazano da je bolje, racionalnije, tehnološki kvalitetnije rješenje ili uvjetovano specifičnom mikrolokacijom trase.“

Članak 62.

Članak 86. mijenja se i glasi:

„Unutar ugostiteljsko-turističkih zona uži obalni pojas je namijenjen isključivo uređivanju kupališta sa plažnim građevinama, sunčališta, pristupa u more, pontona, zelenih površina, manjih sportskih igrališta, površina za vodene sportove i ugostiteljskih građevina, dok su smještajni kapaciteti odmaknuti od obale u dubinu. Uvjeti izgradnje istih utvrditi će se prostornim planom užeg područja u skladu s odredbama ovog PPUO-a.

Užim obalnim pojasom smatrati će se pojas širine koja osigurava izgradnju svih vrsta gore navedenih građevina, ali ne manje od 100 m od planirane linije uređenja obale.

U užem obalnom pojasu mogu se rekonstruirati postojeće građevine pod istim uvjetima kao i za izgradnju građevina u drugim dijelovima ugostiteljsko-turističkih zona, osim smještajnih ugostiteljsko-turističkih građevina.

Posebni uvjeti smještaja ugostiteljsko-turističkih građevina utvrđeni su Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 80/13), a od posebnog značaja za provedbu ovog PPUO-a su slijedeći:

– nova gradnja planira se u neizgrađenim dijelovima postojećih građevinskih područja samo kao kvalitativna i kvantitativna dopuna postojeće turističke ponude s višom kategorijom smještajnih građevina i pratećih sadržaja (sportsko - rekreativski, ugostiteljski, uslužni, zabavni i slični) uz osobito izražene planske mjere poboljšanja infrastrukture i zaštite okoliša,

– smještajne građevine te građevine pratećih sadržaja, potrebno je smještajem i veličinom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša,

– nove smještajne građevine, organizirane kao turističko naselje, planiraju se na načelu sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture,

– smještajna građevina u izdvojenom građevinskom području ugostiteljsko-turističke namjene (izvan naselja) planira se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte,

– vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina određuje se proporcionalno u odnosu na svaku fazu izgradnje smještajnih građevina,

– najmanje 40% površine svake građevne čestice ugostiteljsko-turističke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,

– prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na javno-prometnu

površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjeseta prema odredbama ovog PPUO-a.“

Članak 63.

Članak 88. mijenja se i glasi:

„Djelatnost prometa i veza posebno će se razvijati unutar lučkog područja luke Fažana i Valbandon (luke javnog prometa), a moguće i unutar zone male privrede i obrtništva "San Pelegrino".

PPUO-om se u naselju Fažana osigurava površina parkirališne namjene za optimalno rješenje ulaznog-izlaznog cestovnog i pješačkog prometa na informativnog punkta NP Brijuni, kao i optimalni broj garažnih i parkirnih mjeseta za osobna vozila posjetitelja i gostiju NP Brijuni, koji ne može biti manji od 1000 P.M. (400 P.M. za smještajne kapacitete na otočju Brijuni i 600 P.M. za dnevne posjetitelje), a potrebno je predviđeti i mjesto za parking autobusa posjetitelja NP Brijuni, računajući na cca 20 autobusa. Za navedene potrebe rezervirana je površina od cca 4,63 ha, označena planskom oznakom (NP) i prikazana na kartografskom prikazu br.4.B "Građevinska područja" u mj.1:5000.

Na površini iz prethodnog stavka ovog članka gradi se temeljem prostornog plana užeg područja prema sljedećim općim uvjetima:

površina se smatra jednom građevnom česticom i ne može se dijeliti na manje građevne čestice, na površini je moguća gradnja jedne građevine osnovne namjene do najviše 1000 m² tlocrtne površine građevine od najviše dvije nadzemne i jedne podzemne etaže, ukupna visina građevine do najviše 10,0 m, udaljenost od regulacijskog pravca i od granica građevne čestice najmanje 10 metara, unutar građevine moguć je prostor ugostiteljskog, trgovackog i sl. uslužnog sadržaja koji upotpunjuje osnovnu namjenu u površini od najviše 15% građevinske (bruto) površine, unutar građevine nije moguć smještaj stambene namjene, najmanje 20% površine građevne čestice mora biti uređeno s autohtonim niskim i/ili visokim zelenilom, površine moraju imati neposredan pristup na prometnu površinu koja ne može biti užeg slobodnog profila od one koja sadržava minimum dvije minimalne kolne trake od 2,75 m i pješački trak od 1,5 m obostrano uz kolnik i prema posebnim uvjetima nadležne uprave za održavanje cesta, površina mora imati priključak na osnovnu komunalnu infrastrukturu: vodoopskrbnu, elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrežu sukladno ovim Odredbama i posebnim uvjetima priključenja nadležnih komunalnih poduzeća.

U luci otvorenoj za javni promet županijskog značaja – Fažana omogućava se i osigurava prostor za operativni dio luke, komunalni dio luke, nautički dio luke, a sve u skladu s Pravilnikom o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN 94/07 – u dalnjem tekstu Pravilnik NN94/07). Minimalni broj komunalnih vezova, a čine ih plovila građana i ribarski brodovi građana, čiji vlasnik ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, ne smije biti manji od zatečenog u trenutku izrade Plana užeg područja kojim će se točno definirati kapacitet luke u skladu s navedenim Pravilnikom NN94/07.

Luka Fažana i luka lokalnog značaja – Valbandon koristit će se za izletničke brodove i povremeni prijevoz putnika za redovnu brodsku liniju za NP Brijuni, a Valbandon posebno i za potrebe plovila MUP-a i Obalne straže.

Razvoj zračnog prometa prema Prostornom planu Istarske županije, a koji se odnosi na nove zračne luke i helidrome odvijat će se u skladu sa Zakonom o zračnom prometu te propisima za gradnju građevina i prateće infrastrukture.

Na području općine Fažana moguće je na površini nogometnog centra naselja Fažana (R8₁) urediti helidrom za interventne potrebe, a sve prema Pravilniku o helidromima (NN 24/11).“

Članak 64.

Članak 88.a mijenja se i glasi:

„Na području obuhvata ovog PPUO-a se na poljoprivrednom zemljištu mogu graditi samo gospodarske i stambeno-gospodarske građevine pod uvjetima iz članaka od 63. do 80. ovih odredbi, te infrastrukturne građevine iz članka ovih odredbi, s time da se kod izgradnje unutar ZOP-a primjenjuje posebni propis.

Na području obuhvata ovog PPUO-a ne dozvoljava se izgradnja gospodarskih građevina za uzgoj monogastričnih životinja (peradi i svinja) osim za vlastite potrebe, i u količinama manjim od minimalnih količina prikazanih u tablici 3. u članku 64. ovih odredbi.

Na području obuhvata ovog PPUO-a ne dozvoljava se izgradnja malih gospodarskih građevina (građevina za alat, strojeve i poljoprivredni materijal, manjih od 100 m²) na zasebnim parcelama unutar ZOP-a i krajobrazne cjeline Istarskog priobalja.

Na osobito vrijednim obradivim tlima (P1) utvrđenim ovim Planom isključuje se mogućnost izgradnje stambeno-gospodarskih građevina za vlastite potrebe i turizma na seoskim gospodarstvima, kao i izgradnje malih gospodarskih objekata (pomoćnih građevina za držanje alata i strojeva, poljoprivredne opreme i sl.). „

Članak 65.

Članak 89. mijenja se i glasi:

„U zoni male privrede i obrtništva "San Pelegrino" (I2) mogu se graditi samo građevine čija je namjena utvrđena u članku 48. ovih odredbi.

U zoni poslovne namjene Barbo (K1,K2) i u zoni male privrede i obrtništva "San Pelegrino" (I2) ne mogu se graditi građevine stambene namjene.

Građevne čestice u ovoj zoni moraju biti zazelenjene visokim raslinjem na najmanje 20% površine čestice, a posebno u rubnim dijelovima prema susjednim česticama.

Održavanje autobusa i drugih gospodarskih vozila i građevinskih strojeva se može predvidjeti samo u zoni male privrede i obrtništva.

Parkirališna mjesta moraju se planirati u sklopu iste ili izdvojene vlasničke čestice.“

Članak 66.

Članak 91. mijenja se i glasi:

„Predškolski odgoj obavljati će se u sklopu postojeće građevine, čiji su kapaciteti po grupama (odjelicima) dovoljni za razdoblje do 2015., kada se može očekivati maksimalni broj upisane djece predškolske dobi (cca 120-130 djece), ali je potrebno izgraditi polivalentnu dvoranu sa pratećim sadržajima te eventualno još jedan dodatni odjeljak za najstariju grupu djece (priprema za osnovnu školu).“

Potrebno je izvršiti razgraničenje vanjskih površina u odnosu na građevinu osnovne škole, te takve površine dodatno hortikultурno urediti i opremiti za igru djece i druge edukativne sadržaje na otvorenom.“

Članak 67.

Članak 92. mijenja se i glasi:

„U osnovnom školstvu se u razdoblju do 2015. ne očekuju velike promjene u broju upisane djece, koji će vjerojatno ostati na razini od 300 učenika.“

Potrebno je utvrditi funkcionalnu česticu osnovne škole i odvojiti je od one dječjeg vrtića, a po potrebi je i proširiti i dopuniti sportskim sadržajima i površinama za edukaciju na otvorenom (školski vrt ili voćnjak, zimski vrt u stakleniku i sl.).“

Članak 68.

Naslov iznad čl. 93. i čl. 93. mijenjaju se i glase:

„Javne djelatnosti“

Članak 93.

Vatrogasna zajednica

Na području građevinskog područja naselja Fažana određene su dvije površine namijenjene potrebama vatrogasne zajednice:

D1 – površina od cca 0,35 ha namijenjena izgradnji javne građevine dobrovoljnog vatrogasnog društva Općine Fažana,

T2-1 – površina od cca 1,65 ha namijenjena novoj lokaciji za izgradnju građevina za potrebe odmarališta i vježbališta Hrvatske vatrogasne zajednice.

Površine iz prethodnog stavka ovog članka određene su i prikazane na kartografskom prikazu br.4. Građevinska područja u mj.1:5000.

Na površini iz prvog stavka ovog članka planske oznake (D1) gradi se prema sljedećim općim uvjetima:

površina se smatra jednom građevnom česticom i ne može se dijeliti na manje građevne čestice,
na površini je moguća izgradnja složene građevine,

koeficijent izgrađenost (k-ig) do najviše 0,65,

koeficijent iskorištenosti (k-is) se određuje kao trostruki iznos utvrđenog koeficijenta izgrađenosti (k-ig), ukupne visine do 13,5 m, iznimno, više sukladno posebnim propisima za građevine vatrogasne namjene,

tri nadzemne etaže,

udaljenost građevine od granice građevne čestice najmanje 5,0 m odnosno h/2 ukoliko je građevina viša od 10 m i najmanje 10,0 m od regulacijskog pravca uz javne i/ili prometne površine,

najmanje 20% površine mora biti uređeno s autohtonim niskim i/ili visokim zelenilom,

površine moraju imati neposredan pristup na prometnu površinu koja ne može biti užeg slobodnog profila od one koja sadržava minimum dvije minimalne kolne trake od 2,75 m i pješački trak od 1,5 m obostrano uz kolnik i prema posebnim uvjetima nadležne uprave za održavanje cesta,

površina mora imati priključak na osnovnu komunalnu infrastrukturu: vodoopskrbnu, elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrežu sukladno ovim Odredbama i posebnim uvjetima priključenja nadležnih komunalnih poduzeća,

parkirališna mjesta u skladu s ovim Odredbama.

Na površini iz prvog stavka ovog članka planske oznake (T2-1) gradi se temeljem prostornog plana užeg područja (UPU) prema sljedećim općim uvjetima:

površina se smatra jednom građevnom česticom i ne može se dijeliti na manje građevne čestice,
moguća je izgradnja građevina ugostiteljsko-turističke namjene

koeficijent izgrađenosti (k-ig) se može kretati između 0,1 i 0,5,

koeficijent iskorištenosti (k-is) se određuje kao trostruki iznos utvrđenog k-ig, ali ne može iznositi više od 1,5,

visina građevine 10 m,

ukupne visine 13,5 m,

ako geotehnički uvjeti to dopuštaju moguća je izgradnja jedne podzemne etaže,

udaljenost građevina od granice građevne čestice najmanje 5 m i 10 m od regulacijskog pravca javne i/ili prometne površine,

ukupni kapacitet je 100 postelja,

građevine se mogu kategorizirati sukladno važećim propisima o kategorizaciji ugostiteljskih objekata, uređenje površine vježbališta za vatrogasce,

najmanje 30% površine građevne čestice mora biti uređeno s autohtonim niskim i/ili visokim zelenilom, površine moraju imati neposredan pristup na prometnu površinu koja ne može biti užeg slobodnog profila od one koja sadržava minimum dvije minimalne kolne trake od 2,75 m i pješački trak od 1,5 m obostrano uz kolnik i prema posebnim uvjetima nadležne uprave za održavanje cesta,

površina mora imati priključak na osnovnu komunalnu infrastrukturu: vodoopskrbnu, elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrežu sukladno ovim Odredbama i posebnim uvjetima priključenja nadležnih komunalnih poduzeća,
parkirališna mjesta u skladu s ovim Odredbama.

Mjesno groblje

Novo se groblje planira sjeverno od građevinskog područja Fažane, na kojem se osigurava prostor za 100 godina u skladu s Pravilnikom o grobljima (NN99/02.) za mala groblja.

Na novoplaniranom mjesnom groblju izgraditi će se grobna kapela te urediti središnji memorijalni prostor.

Mjesna tržnica

Planira se izgradnja nove mjesne tržnice u sklopu novog poslovno-stambenog centra naselja Fažana unutar građevinskog područja naselja Fažana (*označen planskom oznakom M2 i prikazan na kartografskom prikazu br.4. Građevinska područja u mj. 1:5000*).

Nova tržnica mora sadržavati otvoreni prostor za štandove veličine cca 300 m², te još 300 m² zatvorenog poslovnog prostora (ugostiteljstvo, trgovine, uslužni servisi) uz odgovarajuću površinu spremišta i hladnjaka.

Potrebna parkirališna mjesta tržnice riješiti u sklopu zajedničkog parkirališta (javne garaže) poslovnog centra naselja Fažana (M2).

Uvjeti za izgradnju određeni u čl. 147. Ovih odredbi PPUO-a.

Trgovački centar (K2)

Na području građevinskog područja naselja Fažana određena je površina od cca 1,16 ha namjenjena izgradnji manjeg trgovačkog centra (*označena planskom oznakom K2 i prikazana na kartografskom prikazu br. 4. Građevinska područja u mj. 1:5000*).

Na površini (K2) iz prethodnog stavka ovog članka gradi se temeljem prostornog plana užeg područja prema sljedećim općim uvjetima:

površina se smatra jednom građevnom česticom i ne može se dijeliti na manje građevne čestice, na površini se može graditi jedna poslovna građevina pretežito trgovačke namjene, koeficijent izgrađenosti (k-ig) površine iznosi do najviše 0,45,

- koeficijent iskorištenosti (k-is) se određuje kao dvostruki iznos utvrđenog koeficijenta izgrađenosti (k-ig),
- građevina može imati do najviše dvije nadzemne etaže (P+1) ukupne visine do 10 m,
 - udaljenost građevine od granice građevne čestice najmanje 5,0 m i najmanje 10,0 m od regulacijskog pravca od javne i/ili prometne površine,
 - najmanje 20% površine građevne čestice mora biti uređeno s autohtonim niskim i/ili visokim zelenilom,
 - unutar građevine moguć je prostor uslužnog sadržaja (ugostiteljstvo, apoteka, postolar i sl.) koji upotpunjuje osnovnu namjenu u površini do 25 % građevinske (bruto) površine,

površine moraju imati neposredan pristup na prometnu površinu koja ne može biti užeg slobodnog profila od one koja sadržava minimum dvije minimalne kolne trake od 2,75 m i pješački trak od 1,5 m obostrano uz kolnik i prema posebnim uvjetima nadležne uprave za održavanje cesta,

površina mora imati priključak na osnovnu komunalnu infrastrukturu: vodoopskrbnu, elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrežu sukladno ovim Odredbama i posebnim uvjetima priključenja nadležnih komunalnih poduzeća,

parkirališna mjesta u skladu s ovim Odredbama.“

Članak 69.

Članak 94. mijenja se i glasi:

„Sport i rekreacija

PPUO-om su određene površine unutar građevinskog područja naselja Fažana i Valbandon (*prikazane na kartografskom prikazu br. 4. Građevinska područja u mj. 1:5000*) u cilju očuvanja prostora za potrebe odvijanja sportsko-rekreacijskih potreba stanovništva, gostiju te članova i igrača nogometnih klubova, a to su:

R8₁ nogometni centar u naselju Fažana površine cca 5 ha i

R8₂ sportski centar u naselju Valbandon površine cca 1,2 ha.

Na površinama iz prethodnog stavka ovog članka graditi će se i uređivati javne građevine i površine namjenjene sportu i rekreaciji i to:

na površini R8₁ predviđena je izgradnja dvaju nogometnih igrališta (glavno i pomoćno), građevine s pratećim sadržajima, tribine i druge građevine potrebne za rad nogometnog centra,

na površini R8₂ predviđena je izgradnja jednog nogometnog igrališta, građevine s pratećim sadržajima i drugi sportsko-rekreacijski sadržaji. Moguća je izgradnja manjih isključivo montažnih tribina.

Na površinama iz prethodnog stavka ovog članka gradi se temeljem prostornog plana užeg područja (UPU) prema sljedećim općim uvjetima:

svaka površina se smatra jednom građevnom česticom i ne može se dijeliti na manje građevne čestice, koeficijent izgrađenosti (k-ig) površine do najviše 0,8, od čega građevine visokogradnje do najviše 0,1, koeficijent iskorištenosti (k-is) građevine visokogradnje određuje se kao trostruki iznos utvrđenog koeficijenta izgrađenosti (k-ig) unutar površine R8₁ odnosno dvostruki unutar površine R8₂,

ukupne visine do 13,5m unutar površine R8₁ odnosno 10 m unutar površine R8₂,

udaljenost građevine visokogradnje od granice građevne čestice najmanje 5,0 m odnosno h/2 ukoliko je građevina viša od 10 m,

udaljenost građevine visokogradnje od regulacijskog pravca uz javne i ili prometne površine najmanje 10 m,

udaljenost sportskih terena od granice građevne čestice i od regulacijskog pravca uz javne i ili prometne površine najmanje 5 m,

građevina visokogradnje je prvenstveno namijenjena pratećim sadržajima sporta i rekreacije (svlačionice, teretane, ambulanta i sl.) dok je manji dio od 25% građevinske bruto površine građevine moguće namijeniti pratećim sadržajima kao što su ugostiteljstvo (bez smještajnih jedinica), trgovina i dr. uslužne djelatnosti,

površine moraju imati neposredan pristup na prometnu površinu koja ne može biti užeg slobodnog profila od one koja sadržava minimum dvije minimalne kolne trake od 2,75 m i pješački trak od 1,5 m obostrano uz kolnik i prema posebnim uvjetima nadležne uprave za održavanje cesta,

Iznimno, u slučaju površine R8₂, širina prometne površine može biti i manja, ako se radi o postojećim površinama koje nije moguće proširivati zbog postojećih građevina koje se ne predviđaju za uklanjanje, površine moraju imati priključak na osnovnu komunalnu infrastrukturu: vodoopskrbu, elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrežu sukladno ovim Odredbama i posebnim uvjetima priključenja nadležnih komunalnih poduzeća,

parkirališna mjesta u skladu s ovim Odredbama,

unutar površina moguće je graditi i komunalne građevine, ali isključivo u svrhu opskrbe rekreacijskih građevina. Pod takvim komunalnim građevinama podrazumijevati će se vodospreme, crpne stanice, rezervoari, trafostanice i sl. Također se mogu graditi i javne kolne, kolno-pješačke, servisne, pješačke i parkirališne površine, te uređivati javne zelene površine kao i postavljati urbana oprema.

Kultura

Planira se izgradnja dvaju novih polivalentnih građevina, jedne na području lokaliteta „Budičin“ unutar građevinskog područja naselja Fažana i druge na području naselja Valbandon.

Te polivalentne građevine služile bi svim oblicima lokalnog kulturnog djelovanja (amaterska kulturno-umjetnička društva, samostalni umjetnici), ali i za organizaciju javnih manifestacija, te se predviđaju za prijam i istovremeni boravak do 150 osoba. Unutar građevine moguć je smještaj bazena.

Površina na lokalitetu „Budičin“ u naselju Fažana označena je planskom oznakom (D8) i određena na kartografskom prikazu br. 4 Građevinska područja u mj.1:5000.

Detaljni uvjeti uređenja i izgradnje površine namijenjene izgradnji polivalentne građevine (D8) unutar građevinskog područja naselja Fažana odrediti će se prostornim planom užeg područja (UPU) uz sljedeće opće uvjete:

površina se smatra jednom građevnom česticom i ne može se dijeliti na manje građevne čestice, može se graditi jedna građevina osnovne namjene (polivalentna dvorana) najviše do tri (3) nadzemne etaže,

koeficijent izgrađenosti (k-ig) površine do najviše 0,45,

koeficijent iskorištenosti (k-is) ne može iznositi više od 1,5,

- ukupne visine do najviše 13,5 m. Iznimno, i više sukladno posebnim propisima za sportske građevine,

- udaljenost građevine od granice građevne čestice najmanje 5,0 m odnosno h/2 ukoliko je građevina viša od 10 m,

- udaljenost građevine od regulacijskog pravca uz javne i prometne površine najmanje 10,0 m,

- najmanje 20% površine građevne čestice mora biti uređeno s autohtonim niskim i/ili visokim zelenilom,

- unutar građevine moguć je prostor ugostiteljskog, trgovackog i sl. uslužnog sadržaja koji upotpunjuje osnovnu namjenu u površini od najviše 25% građevinske (bruto) površine,

površine moraju imati neposredan pristup na prometnu površinu koja ne može biti užeg slobodnog profila od one koja sadržava minimum dvije minimalne kolne trake od 2,75 m i pješački trak od 1,5 m obostrano uz kolnik i prema posebnim uvjetima nadležne uprave za održavanje cesta, površina mora imati priključak na osnovnu komunalnu infrastrukturu: vodoopskrbnu, elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrežu sukladno ovim Odredbama i posebnim uvjetima priključenja nadležnih komunalnih poduzeća, parkirališna mjesta u skladu s ovim Odredbama.

Prostori arheoloških lokaliteta utvrđenih ovim PPUO-om, nakon što se provedu cijelovita istraživanja te restauracija i konzervacija nalaza, urediti će se kao arheološki parkovi, uz odgovarajuće hortikulturno rješenje, prema posebnim uvjetima i uz nadzor nadležnog konzervatorskog odjela.“

Članak 70.

Članak 95. mijenja se i glasi:

„Širina planskog koridora javnih cesta te telekomunikacijskih, energetskih i vodnogospodarskih (vodoopskrba, odvodnja i melioracijska odvodnja) građevina određena je posebnim propisima i PPIŽ-om kao prostornim planom šireg područja.

PPUO-om utvrđeni koridori iz prethodnog stavka ne mogu se mijenjati planovima užih područja, osim u slučaju da se temeljem novih istraživanja i spoznaja utvrdi nepovedivost realizacije planiranih građevina unutar tih koridora.

Komunalnu infrastrukturu potrebno je u pravilu planirati izvan kolnih površina županijskih i lokalnih cesta.

Položaj i trasa infrastrukturnih mreža planiranih unutar obuhvata koridora županijskih i lokalnih cesta definirati će se posebnim projektima u skladu sa prethodno ishodovanim uvjetima nadležne uprave za ceste te u skladu sa čl.55. Zakona o cestama (84/11, 22/13, 54/13).“

Članak 71.

Članak 95.a mijenja se i glasi:

„Spojeve na županijske i lokalne ceste na području obuhvata Plana potrebno je planirati u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu važećom normom za projektiranje i građenje čvorova u istoj razini, Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN110/01), ostalim zakonima, propisima i normativima vezanim za predmetno područje planiranja i projektiranja.

Pristup građevnih čestica na županijske i lokalne ceste potrebno je ovim PPUO-om propisanim urbanističkim planovima uređenja planirati preko sabirnih i ostalih ulica.“

Članak 72.

Članak 96. mijenja se i glasi:

„Prostorni plan određuje izgradnju novih i rekonstrukcija postojećih cesta u cilju poboljšanja ukupne cestovne mreže te osiguranja boljeg prometnog povezivanja i kvalitetnijeg pristupa do pojedinačnih stambenih područja.

Cestovni promet odvijat će se sukladno važećem Zakonu o cestama i na temelju Prostornim planom utvrđene cestovne mreže razvrstanih i nerazvrstanih javnih cesta i putova.

Širina koridora za pojedine kategorije cesta su prostori u kojima nije dozvoljena gradnja ili rekonstrukcija građevina visokogradnje, a utvrđuju se kako slijedi:

Kategorija ceste	Širina koridora (m)	
	Postojeća građevina	Planirana građevina
Županijske ceste	40	70
Lokalne ceste	30	50

Zaštitni pojas uz javne razvrstane ceste, te režimi gradnje i uređenja prostora određeni su Zakonom o cestama, a za nerazvrstane ceste na području općine Fažana temeljem odluke Općine.

Ako se kod rekonstrukcije postojećih cesta u izgrađenim građevinskim područjima, cjelinama od povijesnog značenja ili u posebnim okolnostima ne može ostvariti slobodni profil ceste, a radi funkcioniranja infrastrukturnog sustava, može se odobriti i smanjenje profila (garbita) ceste posebnim propisom za područje općine Fažana.

Čvorište Vodnjan - jug u koridoru državne ceste D-3 (koje se nalazi na području Općine Vodnjan) potrebno je izvesti sa svim pristupnim pravcima, a posebno s pristupnim pravcem Magornja - čvorište Vodnjan - jug i rekonstrukcije postojećih prometnica od istog do županijske ceste Ž 5115.

Novoplanirana sabirna prometnica Puntižela (područje Grada Pule) - Šurida - Ližnjamoro (područje Općine Vodnjan) - Valmarin (područje Grada Pule) - Zračna luka Pula (područje Općine Ližnjan), u dijelu obuhvaćenom PPUO-om, izvesti će se unutar planiranog koridora širine 40 m i spojem na Ž 5115 čvorom u jednoj razini.

Novoplanirana obilaznica naselja Fažana izvesti će se u skladu sa Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN110/01).

Za obilaznicu naselja Fažana se spoj s postojećom županijskom cestom Ž 5115 planira cestovnim čvorom u dvije razine, između naselja Fažana i Valbandon, na taj način da se i izgrađeni dio priključne ceste i kružnog toka turističkog naselja BI Village u Valbandonu uključi u rješenje čvora.

Pješačko-biciklističke prometnice izvoditi će se u min. širini od 3,0 m.

Benzinske postaje mogu se graditi izvan građevinskog područja uz prometnice sukladno posebnim propisima.

Benzinske postaje grade se uz javne ceste izvan građevinskih područja naselja neposrednom provedbom ovog Plana sukladno posebnim propisima.

Omogućava se planiranje benzinskih postaja ovim PPUO-om propisanim urbanističkim planovima uređenja naselja i na drugim lokacijama za koje se mogu osigurati odgovarajući prometni uvjeti i mjere zaštite okoliša u odnosu na kontaktну namjenu prostora.

Planom su određene benzinske postaje kao prometne građevine – dio ulice i to postojeće benzinske koje se mogu zadržati i planirane benzinske postaje koje se grade uz ulice ili na morskoj obali.

Benzinske postaje mogu se graditi i na drugim lokacijama pod uvjetom da su smještene u gospodarskim zonama za proizvodnu i poslovnu namjenu te unutar luka. Točna lokacija planiranih benzinskih postaja odredit će se.

ovim PPUO-om propisanim urbanističkim planovima uređenja,
idejnim projektom.

U sklopu benzinske postaje moguće je uređenje parkirnih površina te prateće građevine sa sadržajima trgovine, ugostiteljstva, skladišta i sanitarija te praonice motornih vozila.

Benzinske postaje se grade odnosno postojeće rekonstruiraju prema slijedećim općim uvjetima:

najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti i iskorištenosti građevne čestice je 0,3 uz uvjet da tlocrtna površina prateće građevine može biti do najviše $300m^2$,
dopuštena je jedna (1) etaža, ukupne visine do najviše 6 m,
prostor s agregatima za istakanje goriva može se natkriti nadstrešnicom do najviše $200m^2$ tlocrtna površine, ukupne visine do najviše 8 m,
prateća građevina i nadstrešnica moraju biti udaljene od granica građevne čestice najmanje 5m,
- najmanje 20% površine građevne čestice mora biti uređeno s autohtonim niskim i/ili visokim zelenilom,

površina mora imati priključak na osnovnu komunalnu infrastrukturu: vodoopskrbnu, elektroenergetsku i telekomunikacijsku mrežu sukladno ovim Odredbama i posebnim uvjetima priključenja nadležnih komunalnih poduzeća.

Postojeće benzinske postaje rekonstruiraju se prema uvjetima iz prethodnog stavka ovog članka, a ako uvjeti ne odgovaraju rekonstruiraju se u postojećim gabaritima i uz uvjet da se granične vrijednosti ne smanjuju (tlocrte površine ne povećavaju ako su postojeće veće od dopuštenih i postojeće udaljenosti ne smanjuju ukoliko su postojeće udaljenosti manje od dozvoljenih).

Tip planiranog raskrižja županijske ceste ŽC5118 i planiranih ostalih cesta koje nisu javne definirati posebnim projektima.“

Članak 73.

Članak 97. mijenja se i glasi:

„Plinifikacija

Uz plinovod DN 700 radnog tlaka 75 bara određuje se zaštitni pojas od 30+30 m od osi plinovoda, unutar kojeg nije moguće građenje građevina osim prometnica i građevina komunalne infrastrukture. Uz druge plinovode određuje se zaštitni pojas u skladu s posebnim propisima, ali koji ne može biti manji od 3+3 m od osi plinovoda.

Plinovodi se moraju izvesti u podmorskem dijelu polaganjem na dno s kotvljenjem, a u kopnenom dijelu ukapanjem, a sve to sukladno posebnim propisima.

PPUO-om je određeno da se buduće trase plinovoda polažu sukladno idejnom rješenju, odnosno idejnom projektu plinifikacije grada Pule i okolnih naselja prirodnim plinom (Inžinjering za naftu i plin d.o.o. Zagreb, 2004.g.).

Navedenim rješenjem iz prethodnog stavka ovog članka planirano je polaganje budućih ST plinovoda D 160, tlaka 4 bara.

Planirani koridori lokalnih plinovoda trebaju biti širine 6 m, a mogu se izvoditi i u slobodnom profilu postojećih ili planiranih prometnica najmanje širine 6 m.“

Članak 74.

Članak 98. mijenja se i glasi:

„Elektroenergetska mreža naponske razine 35 i 10 kV biti će zamijenjena 110 i 20 kV naponskom razinom.

Unutar građevinskih područja naselja i drugih izdvojenih zona izgradnja 20 kV mreže izvoditi će se isključivo kabliranjem.

U područjima u kojima se planira značajnija izgradnja (turističke zone: Fažanska pineta, Fažana - sjever, Valbandon - jug, zona male privrede i obrnštva: San Pelegrino i ostalim izdvojenom građevinskim područjima gospodarske namjene koja se nalaze izvan prihvatljivog dosega postojeće niskonaponske mreže) graditi će se nove 20/0,4 kV trafostanice, a po potrebi i posebnim uvjetima poduzeća za distribuciju električne energije, i nova 20 kV kabelska mreža. Lokacije građevina i trase mreža unutar ovih zona utvrditi će se planovima užeg područja.“

Članak 75.

Članak 99. mijenja se i glasi:

„Članak 99.

Telekomunikacije

Pored proširenja kapaciteta postojećih komutacijskih objekata fiksne telekomunikacijske infrastrukture, planira se izgradnja novih komutacijskih građevina - UPS-a (udaljenog pretplatničkog stupnja) unutar građevinskog područja naselja Fažana i građevinskog područja naselja Valbandon. Lokacije UPS-a utvrditi će se prostornim planom užeg područja.

U skladu s porastom prometa u fiksnoj telekomunikacijskoj mreži, postojeći metalni vodovi biti će zamijenjeni optičkim kabllovima.

Unutar područja zaštićene urbanističke cjeline Fažane zračne linije i priključci u fiksnoj telekomunikacijskoj mreži će biti zamijenjeni podzemnima.

Prilikom planiranja novih koridora vodova treba primijeniti sljedeća načela:

za građevinska područja naselja Fažana i Valbandon, kao i unutar izdvojenih građevinskih poručja izvan naselja: podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina,
u ostalim građevinskim područjima naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina,
za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje: podzemno slijedeći koridore prometnica. Iznimno kad je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica vodeći računa o pravu vlasništva.

Predviđa se znatan porast telekomunikacijskog prometa u pokretnim komunikacijama, za što će biti potrebno pojačati postojeće osnovne postaje prometa (samostojeće stupove) izvan područja općine, ali s mogućnošću izgradnje i jedne osnovne postaje na području općine. Nova osnovna postaja će se graditi izvan urbaniziranog područja i izvan područja obuhvata zaštićenih kulturnih dobara, a ukoliko nije moguće odrediti lokaciju van naselja koja odgovara tehničkim uvjetima postavljanja, moguće je njihovo postavljanje na rubnim, neizgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja. Najmanja udaljenost bazne stanice od najbližih postojećih ili planiranih građevina ne smije biti manja od visine samog antenskog stupa stanice. Osnovna postaja imat će građevinski dio koji mora poslužiti za postavljanje više uređaja postojećih i budućih operatera.

U razvoju postojećih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljšanje pokrivanja, povećanja kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija (UMTS i sustavi slijedećih generacija). U skladu s navedenim planovima, uz postojeće i trenutno planirane lokacije osnovnih postaja koje se instaliraju na postojeće građevine, na području obuhvata PPUO-a potrebno je u budućnosti omogućiti izgradnju i postavljanje dodatnih osnovnih postaja s pripadajućim antenskim uređajima, potrebnim kabelskim vodovima i ostalom opremom. Osnovne postaje mogu biti postavljene na samostojeće antenske sustave različitih izvedbi na građevinama (krovnim prihvativima na postojećim objektima, a moguće i na sustav stupova javne rasvjete).

Elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema načinu postavljanja, dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat) i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima.

PPUO-om je određena planirana elektronička komunikacijska zona (unutar radiusa 1500m) za smještaj antenskih stupova.

Unutar zone elektroničke komunikacijske infrastrukture uvjetuje se gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatera, odnosno prema tipskom projektu koji je potvrđen rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja i graditeljstva.

Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti na dozvoljavaju, izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da može primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način mogu pokriti planirano područje signalom.

Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama u skladu s posebnim uvjetima tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima koji propisuju posebne uvjete prilikom ishođenja lokacijske dozvole.

Kućne telekomunikacijske instalacije (unutar građevine) treba projektirati i izvoditi prema Pravilniku o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (HAKOM, prosinac 2009).

Prostornim planovima užih područja planirati izgradnju potpune KK infrastrukture u koridorima javnih površina širine 1 m s obje strane prometnica, uz sljedeće napomene:

- Postojeće TK kapacitete treba izmjestiti u novoizgrađenu KK infrastrukturu.
- Privode KK planirati za sve građevinske čestice na području obuhvata Plana.
- Kapacitete i trasu KKf veličine zdenaca KK i broj cjevi planirati sukladno koncentraciji stambenih i poslovnih građevina.
- Glavnu trasu novoplanirane KK treba usmjeriti na postojeću komutaciju, ali u rubnim dijelovima treba predvidjeti mogućnost za montažu komunikacijsko-distributivnih čvorova kabinetskog tipa, dimenzija 2x1x2 m za koju lokaciju je potreban EE priklučak ali nije potrebno formirati zasebnu katastarsku parcelu. U rubnim

dijelovima treba predvidjeti mogućnost za realizaciju zračne distributivne Cu i FTTx mreže uz zajedničko korištenje postojećih EE stupova kao i ugradnju novih TK stupova.

- U slučaju potrebe izgradnje magistralnih EKI kapaciteta za povezivanja susjednih područja, potrebno je omogućiti formiranje koridora za kapacitete koji nisu u funkciji samog područja iz obuhvata plana.
- U cilju postizanja što višeg nivoa komunalnog uređenja potrebno je planirati i adekvatan broj javnih govornica do kojih je potrebno utvrditi i pristup osobama s invaliditetom.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su uskladiti odredbe dokumenata prostornog uređenja iz svojeg djelokruga s odredbama Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 139/2012) prigodom njihove prve izrade, ili prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna nakon stupanja na snagu ove Uredbe, a do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama ove Uredbe, neposredno se primjenjuje ova Uredba.

Prostornim planovima užih područja potrebno je planirati uporabu postojećeg slobodnog prostora u izgrađenoj kabelskoj kanalizaciji, primjenom tehnologije mikrocijevi namijenjenih za mikro-svjetlovodne kable. Cijevi malog promjera i cijevi promjera od 50 mm predstavljaju uobičajeno rješenje pri gradnji kabelske kanalizacije. Mikrocijevi se polažu kao mikrocijevna struktura u rov pored cijevi malog promjera, ili umjesto njih, kao uobičajeno rješenje pri gradnji kabelske kanalizacije. Gradnja kabelske kanalizacije može se izvesti i tehnologijom minirovova i mikrorovova.

Radove na projektiranju i izvođenju elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme treba izvoditi prema važećim zakonskim propisima i pravilnicima, od kojih ističemo:

- Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture (NN 88/01)
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/2008 i 90/2011)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007,38/2009,55/2011 i 90/2011)
- Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/2009)
- Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone komunikacijske infrastrukture i -povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora, te obaveze investitora radova ili građevine (NN 42/09)
- Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN 155/2009)
- Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 139/2012)"

Članak 76.

Članak 100. mijenja se i glasi:

„Članak 100.

Vodoopskrba

Kapaciteti vodosprema "Carpi", "Magornja" i "Belci", kao i kapacitet cjevovoda Ø 150 od vodospreme "Carpi" i Ø 250 od vodospreme "Belci" biti će revidirani sukladno planiranim kapacitetima utvrđenima ovim PPUO-om, te će se po potrebi isti povećati, ali na istim lokacijama vodosprema, odnosno u istim koridorima cjevovoda. (veći profil ili dupliranje cjevovoda unutar iste trase).

Pri izradi projekata vodovodne mreže potrebno je primjeniti sljedeće uvjete:

koridor služnosti za magistralne cjevovode (iznad profila DN 200) je 6m + 6m,

koridor služnosti ostalih cjevovoda (manjih profila od DN 200) je 2m + 2m,
koridor služnosti za cjevovod do Ø 300 je 6 m (3 m lijevo i desno),
koridor služnosti za cjevovod veći od Ø 300 je 8 m (po 4 m lijevo i desno).

Prilikom izrade idejnih i glavnih projekata izgradnje i rekonstrukcije građevina vodopskrbe unutar obuhvata PPUO-a potrebno je ishodovati posebne uvjete projektiranja i građenja od Vodovoda Pula d.o.o., uz obaveznu izradu detaljnog hidrauličkog proračuna te ishođenja dokumentacije sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).

Pri izradi projekata vodovodne mreže potrebno je primijeniti sljedeće uvjete:

- vodovodnu mrežu projektirati unutar koridora javnih prometnica;
- dubina kanala vodovodna mreža mora osiguravati pokriće tjemena cijevi s minimalno 100 cm nadstola, vodeći računa o konačnoj visini teren;
- razmak između vodovodne mreže i električnog kabela u uzdužnom pravcu mora iznositi najmanje 100 cm;
- kod poprečnog križanja vodovodne mreže i električnog kabela, električni kabel se postavlja ispod vodovodne mreže na razmaku od najmanje 30 cm i to u zaštitnu cijev;
- vodovodna mreža ne smije biti postavljena ispod kanalizacijske cijevi ili kroz reviziono okno kanalizacije;
- kanalizacijska cijev oborinskih i fekalnih voda treba biti udaljena od cjevovoda pitke vode najmanje 50 cm, a kod poprečnog križanja, kanalizaciona cijev se postavlja ispod cjevovoda pitke vode.
- minimalni razmak TK kabela i vodovodne mreže u uzdužnom pravcu mora iznositi najmanje 50 cm;
- kod poprečnog križanja vodovodne mreže i TK kabela, TK kabel se polaže ispod vodovodne mreže i to u zaštitnu cijev;
- razmak između vodovodne mreže i plinovoda mora biti u uzdužnom pravcu najmanje 50 cm. Kod poprečnog križanja vodovodne mreže i plinovoda, plinovod se polaže ispod vodovodne mreže na primjereno razmaku uz označavanje trakom;
- potrebno je dostaviti karakteristični presjek prometnice s kompletom planiranim i postojećom infrastrukturom i naznačenim koridorom buduće vodovodne mreže, kao i detalje križanja projektiranih instalacija s budućom vodovodnom mrežom;
- za projekte prema ovim posebnim uvjetima potrebno je u postupku ishođenja akata, kojim se odobrava građenje predmetnih zahvata, ishoditi Potvrdu o suglasnosti s posebnim uvjetima priključenja od strane Vodovoda Pula sukladno važećem Zakonu o vodama;
- potrebno je pri izradi projektne dokumentacije poštivati važeće zakonske propise, uredbe i norme,

Svi tehnički uvjeti izgradnje i projektiranja te priključenja građevina na vodovodnu mrežu moraju se uskladiti sa Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe Vodovoda Pula br. 1321/2013 od 01.03.2013., donešene na temelju odredbe čl. 215 Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13). „

Članak 77.

Članak 101. mijenja se i glasi:

„Članak 101.

Ovodnja

Na području općine Fažana cijela kanalizacijska mreža je poddimensionirana jer je projektirana prije 30 godina, na osnovu tadašnjih planskih dokumenata i za kapacitet uređaja I.faze od 200l/sec.

Preporučuje se izrada Studije ili Idejnog projekta odvodnje za područje Općine Fažana, kojom će se utvrditi maksimalni kapaciteti kolektora, crnih stanica, uvažavajući činjenicu da se na kanalizacijsku mrežu Općine Fažana priključuju i otpadne vode iz naselja susjednih JLS. Sustav odvodnje potrebno je planirati za plansko razdoblje do 2040.g.

Sustav odvodnje otpadnih voda mora se predvidjeti kao razdjelni, što znači odvojeno sustav fekalne kanalizacije od sustava oborinske kanalizacije.

Sve fekalne otpadne vode transportiraju se putem CS Badel na postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Peroj. Za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda potrebno je osigurati dostatni prostor za II.

stupanj pročišćavanja (*izgradnja II. stupanja pročišćavanja propisana je Vodovodno-komunalnom direktivom RH obavezno do 31.12.2013.g.*). Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda odnosi se na povećanje kapaciteta uređaja i stupnja pročišćavanja otpadnih voda. Postojeći podmorski ispust potrebno je produžiti i napraviti paralelni podmorski ispust.

Sadržaj septičkih jama potrebno je zbrinjavati na prihvatnoj stanici, čija je izgradnja planirana u sklopu uređaja za pročišćavanje Peroj.

Sve građevine unutar građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja moraju se priključiti na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda, pod uvjetima utvrđenim ovim PPUO-om i posebnim propisima.

Iznimno, izdvojena građevinska područja izvan naselja, ukoliko se ne mogu priključiti na postojeći sustav odvodnje, moraju imati svoj zasebni sustav odvodnje s pročišćavanjem, sukladno važećim propisima i uvjetima nadležne službe za zaštitu voda.

Na područjima gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje, iznimno se dopušta izgradnja stambenih građevina određenih ovim PPUO-om, iz kojih se ispuštaju isključivo sanitarne otpadne vode do opterećenja od 10 ES, uz obveznu izgradnju nepropusnih sabirnih jama. Po osiguranju uvjeta za priključenje na sustav javne odvodnje, vlasnik odnosno korisnik nepropusne sabirne jame obvezan je izgraditi odgovarajuću internu kanalizaciju, te se priključiti na sustav javne odvodnje.

Mreža odvodnje otpadnih i oborinskih voda, u građevinskim područjima naselja, mora se izvoditi unutar slobodnog profila postojećih i planiranih prometnica, zelenih površina i drugih javnih površina, na način da ne zasijeca građevne čestice predviđene za građenje. Iznimno, kada nema mogućnosti gradnje unutar slobodnog profila postojećih i planiranih prometnica, zelenih površina i drugih javnih površina moguće je mrežu odvodnje graditi i preko građevnih čestica.

Prema čl. 67. Zakona o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) postupanje s otpadnim vodama na području jedinice lokalne samouprave određeno je odlukom o odvodnji otpadnih voda. Za područje općine Fažana donesena je „Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Grada Pule i Općina Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i Vodnjan“ (Sl.N. IŽ 01/2001).

Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata PPUO-a, a zbog postojećeg podkapacitiranog kanalizacijskog sustava, investitor je obvezan od javnog isporučitelja zatražiti uvjete i suglasnost za priključenje. Nakon izvršene rekonstrukcije kanalizacije tražiti uvjete i suglasnost za priključak (čl. 161. Zakona o vodama). Ova obveza prestaje nakon rekonstrukcije kanalizacijskog sustava od C.S. Valbadon do C.S. Badel.

Prije izrade tehničke dokumentacije za građenje pojedinih građevina na području obuhvata PPUO-a, ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete, shodno čl. 143 Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13). Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge određene čl. 5 Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN 28/96).

Na kanalizacijski sustav mogu se priključiti samo otpadne vode čije granične vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije ne prelaze vrijednosti određene čl.3 tablica1 – za ispuštanje u sustav javne odvodnje Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13).

Nakon priključenja investitor je dužan dostaviti isporučitelju geodetski elaborat o izvršenom snimanju priključka i interne kanalizacije.

Kod izrade idejnih i glavnih projekata izgradnje i rekonstrukcije građevina odvodnje unutar obuhvata PPUO-a potrebno je ishodovati posebne uvjete projektiranja, građenja i priključenja od Pula Herculanea-e d.o.o. Pula, obavezno izraditi detaljni hidraulički proračun te ishoditi dokumentaciju za građenje sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12).

Prilikom projektiranja treba se pridržavati posebnih zakona, propisa, uredbi i normi koje tretiraju odvodnju otpadnih voda kao i Općih uvjeta javnog isporučitelja (Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda - NN br 3/11).

Za magistralne i ostale kolektore potrebno je osigurati:

koridor služnosti za magistralni kolektor je 2m + 2m od cjevovoda,
koridor služnosti ostalih cjevovoda je 1m + 1m od cjevovoda.

Koridori za planirane vodove smatraju se rezerviranim površinama i u njihovoј širini duž cijele trase nije dozvoljena nikakva izgradnja do utvrđivanja stvarne trase i zaštitnog pojasa donošenjem prostornog plana užeg područja, odnosno izdavanjem lokacijske dozvole. Unutar koridora, koji se smatra zaštitnim pojasom, nije dozvoljena izgradnja građevina visokogradnje, a svi ostali zahvati u prostoru podliježu obvezi ishođenja posebnih uvjeta i suglasnosti javnog isporučitelja.

Oborinska odvodnja će se gravitacijski skupljati kolektorom planiranim unutar koridora svih postojećih i planiranih ulica te usmjeravati prema ipustima ili upojnim bunarima uz prethodno odgovarajuće pročišćavanje.

Planske smjernice za trasu, dimenzije i položaj kanalizacijskih vodova u okviru pojedine ulice su orientacijski i služe kao podloga za daljnje projektiranje. Navedene smjernice i trase moguće je mijenjati tijekom izrade projektnog rješenja ili usklađenja s drugim infrastrukturnim sustavom, pri čemu treba položaj kanalizacije zadržati unutar određenog prometnog koridora.

Dio oborinske odvodnje moguće je koristiti kao tehnološku vodu tj. sakupljati u posebni spremnik za tehnološke potrebe (požar, polijevanje zelenih površina i ulica te sl.).

Odvodnja oborinskih voda će se izvoditi kao razdjelna mreža u svim postojećim zahvatima planiranim ovim PPUO-om i to na slijedeći način:

- odvodnja oborinskih voda planira se sa svih kolno pješačkih površina i platoa, sa svih građevina čija tlocrtna površina daje veće količine oborinskih voda, kao i iz prirodnih depresija,
- oborinske vode mogu se rješavati pojedinačno ili rješavanjem cijelog sustava sukladno članku 67 Zakona o vodama,
- sva oborinska kanalizacija mora biti potpuno vodonepropusna,
- prije ispuštanja onečišćenih oborinskih voda u recipient ili spremnike za korištenje tih voda za tehnološke potrebe, iste će se tretirati preko odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje (separator, mastolov, pjeskolov),
- građevine oborinske odvodnje poslovnih i drugih prostora, grade i održavaju njihovi vlasnici, a s javnih površina i građevina gradi i održava Općina Fažana,
- oborinska odvodnja slivnog područja DPU Fažana sjever I, dio Vodnjanske ceste od raskrižja s Vlačićevom ulicom te sjeverni dio iznad tog područja (Proštin, Perojska i Vodnjanska cesta) riješit će se na način da se oborinske vode priključe na primarni kolektor položen u trupu novo-projektirane prometnice zone DPU Fažana sjever I do izljeva u more,
- oborinske vode zone DPU Fažana sjever II i dio starogradske jezgre Fažane priključiti na postojeći oborinski kolektor u Ulici 1. svibnja, kojeg treba produžiti i ugraditi u lukobran kao obalni ispust,
- odvodnju oborinskih voda dijela starogradske jezgre potrebno je rekonstruirati zajedno s postojećim ispustima,
- treba rekonstruirati i postojeći oborinski ispust stambene zone DPU Fažana jug II,
- postojeći otvoreni betonski kanal za odvodnju oborinskih voda u zoni UPU Ribnjak treba zamijeniti cijevima odgovarajućeg profila jer se na njega priključuje cijelo slivno područje naselja Valbandon.

Kako bi se smanjio unos oborinskih voda u more, temeljem ovog PPUO-a treba izraditi Studiju sekundarnog korištenja oborinskih voda (otpadnih voda), s ciljem mogućeg korištenja tih voda za potrebe navodnjavanja, protupožarne potrebe i potrebe održavanja javnih i zelenih površina.

Rješenje odvodnje bujičnih voda Fažane rješava se odvodnim kanalima prikazanim u grafičkim dijelovima ovog plana.

Odvodne kanale čini korito sa obostranim pojasom širine od 10m mjereno od ruba korita, a gradnja i uređenje unutar koridora projektira se i izvodi sukladno uvjetima koje određuju Hrvatske vode.

Zabrane i ograničenja prava vlasnika i posjednika zemljišta i posebne mjere radi održavanja vodnog režima odrežene su člankom 126. Zakona o vodama.

Ostali uvjeti vidljivi su u Tekstualnom obrazloženju PPUO-a, poglavlu 3.5. - Razvoj infrastrukturnih sustava.“

Članak 78.

Naslov iznad nekadašnjeg čl. 98. koji postaje čl. 102. mijenja se i glase:

,*Priklučak građevne čestice na niskonaponsku električnu mrežu*

Članak 102.

Priklučak građevne čestice na niskonaponsku električnu mrežu u pravilu se izvodi putem podzemnog kabla i ugradnjom tipskog razvodnog ormarića u sredini ogradnog zida na regulacionom pravcu, odnosno na prizemnom dijelu pročelja građevine ukoliko je građevni pravac jednaka regulacionom pravcu, a sukladno posebnim propisima.

Za postavljanje razvodnih ormarića i brojila na području zaštićene jezgre Fažana i ostalih registriranih kulturnih dobara, potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnog konzervatorskog odjела.“

Članak 79.

Članak 98. postaje čl. 102. i mijenja se i glasi:

,*Članak 103.*

Minimalna udaljenost transformatorske stанице od ruba vlastite čestice može iznositi minimalno 1 m, a veličina i oblik građevne čestice definirati će se idejnim rješenjem.

Ako se na području koje se neće urediti planovima nižeg reda pojavi investitor sa zahtjevom za velikom vršnom snagom koju nije moguće osigurati iz postojeće elektroenergetske mreže, odnosno za koju je potrebno izgraditi novu transformatorsku stanicu, mikrolokacija te buduće transformatorske stanice će se odrediti na građevnoj čestici investitora.“

Članak 80.

Članak 98b. postaje čl. 104. i mijenja se i glasi:

,*Članak 104.*

U područjima koja će se urediti planovima užeg područja (UPU ili DPU) potrebno je u planovima uređenja predvidjeti električnu snagu (kW) po jedinici površine određene namjene i po tome isplanirati potreban broj transformatorskih stanica. Za transformatorske stanice potrebno je definirati mikrolokacije, veličinu čestice i trasu.“

Članak 81.

Naslov iznad nekadašnjeg čl. 99. koji postaje čl. 105. mijenjaju se i sada glase:

*„Priključak građevne čestice na vodovodnu mrežu“***Članak 105.**

Priključak građevne čestice na vodovodnu mrežu u pravilu se izvodi izgradnjom tipskog šahta s vodomjerom na srednjem dijelu građevne čestice oko 1 metar iza regulacionog pravca (ukoliko se ne podudaraju regulacioni pravac i građevni pravac), te priključivanjem na najbliži cjevovod, sukladno posebnim propisima.

Za postavljanje priključnih infrastrukturnih elemenata na području zaštićene povijesne jezgre Fažane i ostalih registriranih kulturnih dobara, potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela.

Magistralni cjevovod Ø 250 Vodnjan – Fažana – Brijuni u dijelu koji se nalazi unutar građevinskog područja naselja Fažana izvodi se unutar profila planirane županijske prometnice.“

Članak 82.

Naslov iznad nekadašnjeg čl. 100. koji postaje čl. 106. mijenjaju se i sada glase:

*„Priključak građevine na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda“***Članak 106.**

Priključak građevine na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda u pravilu se izvodi putem priključnog ili kontrolnog okna, gravitacijski ili tlačno, od vodonepropusnih cijevi minimalnog profila →150 mm, s propisanim minimalnim padom, a sve sukladno posebnim propisima i projektu priključka.

Na području obuhvata PPUO-a se zabranjuje priključenje kućne kanalizacije na javni sustav odvodnje oborinskih voda, gdje je sustav odvodnje izведен kao razdjelni.

Za građevine koje se sukladno ovim odredbama mogu graditi izvan građevinskih područja kao i za izdvojena građevinska područja izvan naselja određena ovim PPUO-om, i a koje se ne mogu spajati na sustav javne odvodnje odnosno do mogućeg priključenja na sustav javne odvodnje, uvjetuje se izgradnja individualnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s najmanje II. stupnjem pročišćavanja, te s uvjetima dispozicije pročišćene vode sukladno posebnim propisima. Isto se odnosi i na izdvojena građevinska područja turističkih punktova „Margonja“, „Bronza“, „Belzi“, ugostiteljsko zabavni centar (T4) „Marana“, reciklažno dvorište građevinskog otpada te zonu male privrede i obrtništva "San Pellegrino".

Na područjima gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje, iznimno se dopušta izgradnja stambenih građevina određenih ovim PPUO-om, iz kojih se ispuštaju isključivo sanitarnе otpadne vode do opterećenja od 10 ES, uz obveznu izgradnju nepropusnih sabirnih jama. Po osiguranju uvjeta za priključenje na sustav javne odvodnje, vlasnik odnosno korisnik nepropusne sabirne jame obvezan je izgraditi odgovarajuću internu kanalizaciju, te priključiti se na sustav javne odvodnje.

Za postavljanje priključnih infrastrukturnih elemenata na području zaštićene povijesne jezgre Fažane i ostalih registriranih kulturnih dobara, potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela.

Priključak na kanalizaciju izvodi se u pravilu gravitacijski. Kada to nije moguće, za pojedini objekt, izvodi se tlačno.

Kad nije moguće gravitacijsko priključenje za više objekata, tada se priključenje vrši tlačno putem lokalne crpne stanice.

Otpadne vode naselja Fondole, dijela Galižane i industrijske zone Galižana priključene su na kolektor otpadnih voda ulice Pineta u Valbandonu koji je potrebno rekonstruirati.

Nužna je rekonstrukcija kolektora otpadnih voda s pripadajućim crpnim stanicama i tlačnim vodom: Valbandon-Fažana-crpana stanica Badel, PO-kolektor Vodnjan Peroj, te rekonstrukcija uređaja "Peroj" s ispustom u more.

Planirani kolektor za otpadne vode poslovnog parka Tison u Gradu Vodnjanu priključuje se na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda "Peroj" kao i naselje Veldenaga na kanalizaciju Fažanske ceste na području Šuride.

Sustav odvodnje otpadnih voda mora se predvidjeti kao razdjelni, što znači odvojeno sustav fekalne kanalizacije od sustava oborinske kanalizacije.

Točna trasa kanalizacije određuje se na bazi podataka iz geodetskog snimka terena, položaja postojećih instalacija i hidrauličkog proračuna.

Etepnost izgradnje cijelovitog sustava odvodnje potrebno je definirati Idejnim projektom sustavba odvodnje otpadnih voda.

Priklučak oborinskih voda s pojedinih čestica u sustav javne odvodnje oborinskih voda iznimno je moguć pod uvjetom da se dispozicija oborinsk evode ne može rješiti na samoj čestici zbog slabe upojnosti tla.“

Članak 83.

Naslov iznad nekadašnjeg čl. 101. koji postaje čl. 107. mijenjaju se i sada glase:

„Priključak parcele na telekomunikacijsku mrežu

Članak 107.

Priključak čestice na telekomunikacijsku mrežu (a po potrebi i na CATV mrežu) u pravilu se izvodi putem standardiziranog kabela odgovarajućeg profila i njegovog spajanja na najbliži vanjski izvod, sukladno posebnim propisima.

Za postavljanje priključnih infrastrukturnih elemenata na području zaštićene povijesne jezgre Fažane i ostalih registriranih kulturnih dobara, potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela.“

Članak 84.

Naslov iznad nekadašnjeg čl. 102. koji postaje čl. 108. mijenjaju se i sada glase:

„Priključak građevne čestice na plinoopskrbnu mrežu

Članak 108.

Priključak građevne čestice na plinoopskrbnu mrežu se u pravilu izvodi izvedbom priključka unutar građevne čestice na propisanoj dubini i njegovim priključenjem na ulični plinovod, sukladno posebnim propisima.

Do izgradnje plinoopskrbne mreže, na građevnim česticama se, sukladno posebnim propisima, omogućava postavljanje odgovarajućih spremnika za propan-butan.

Za postavljanje priključnih infrastrukturnih elemenata na području zaštićene povijesne jezgre Fažane i ostalih registriranih kulturnih dobara, potrebno je ishoditi posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela.“

Članak 85.

Naslov iznad nekadašnjeg čl. 103. koji postaje čl. 109. mijenjaju se i sada glase:

,*Priklučak građevne čestice na prometnu površinu*

Članak 109.

Neposredni pristup jedne građevne čestice osigurava se pristupnom prometnom površinom minimalne širine 3 m i slobodne visine 4,5 m na način da udaljenost građevne čestice od prometnice višeg reda na koju se spaja pristupna prometnica mjereno po pristupnoj prometnici nije veća od 30 m.

Uzdužni nagib pristupne prometnice ne smije biti preko 12%.

Ako je pristupna prometnica u krivini potrebno je povećati širinu i slobodnu visinu u skladu sa propisima.“

Članak 86.

Članak 104. postaje čl. 110. i mijenja se i glasi

„Članak 110.

Neposredni pristup dviju do šest građevinskih čestica osigurava se pristupnom prometnom površinom minimalne širine 5,5 m sa okretištem na kraju, ako udaljenost najdalje građevne čestice od prometnice na koju se spaja pristupna prometnica mjerena po pristupnoj prometnici nije veća od 150 m. Izuzetno, unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja Fažana i Valbadon i izdvojenih dijelova naselja Stancija Barbo i Šurida (sve unutar statističkog naselja Fažana), širina postojećih javno prometnih površina može biti manja, ako se radi o postojećim površinama koje nije moguće proširivati zbog postojećih građevina koje se ne predviđaju za uklanjanje.

Uzdužni nagib pristupne prometnice ne smije biti preko 10%.

Slobodna visina pristupne prometnice iznosi minimalno 4,5 m.

Ako je pristupna prometnica u krivini potrebno je povećati širinu i slobodnu visinu u skladu sa propisima.“

Članak 87.

Članak 105. postaje čl. 111. i mijenja se i glasi:

„Članak 111.

Neposredni pristup do građevnih čestica koje se nalaze na udaljenosti preko 150 m mjereno po pristupnoj prometnici od prometnice na koju se spaja pristupna prometnica kao i za sve ostale građevne čestice u građevinskim područjima ne može biti užeg slobodnog profila prometnice od one koja sadržava minimum dvije minimalne kolne trake od 2,75 m i jedan minimalni pješački trak od 1,5 m uz prometne trake. Izuzetno, unutar izgrađenog dijela građevinskih područja naselja Fažana i Valbadon i izdvojenih dijelova naselja Stancija Barbo i Šurida (sve unutar statističkog naselja Fažana), širina postojećih javno prometnih površina može biti manja, ako se radi o postojećim površinama koje nije moguće proširivati zbog postojećih građevina koje se ne predviđaju za uklanjanje.

Slobodna visina pristupne prometnice i drugih nerazvrstanih prometnica unutar građevinskih područja iznosi 4,5 m.

Ako je pristupna prometnica u krivini potrebno je povećati širinu i slobodnu visinu u skladu sa propisima.“

Članak 88.

Članak 106. postaje članak. 112.

Članak 89.

Članak 107. postaje čl. 113. i mijenja se i glasi:

„Članak 113.

Pristup građevnih čestica koje se nalaze neposredno uz javne ceste koje prolaze kroz građevno područje (županijske i lokalne ceste) utvrđuje se temeljem ovih odredbi i posebnih propisa.“

Članak 90.

Članak 108. postaje čl. 114. i mijenja se i glasi:

„Članak 114.

Dužina kolnog ulaza standardno iznosi 6 m, a kolni ulaz mora biti i duži ako se u građevini ili na građevnoj čestici obavlja poslovna djelatnost i kolni ulaz koriste teretna vozila i druga vozila većeg gabarita. Izuzetno, kolni ulaz na koji se bez zaustavljanja može stupiti sa javnih cesta i sabirnih nerazvrstanih prometnica, može biti i manje dužine, ako prostorne mogućnosti građevne čestice ne omogućavaju dužinu kolnog ulaza od 6 m, odnosno ako je postojeća građevina na građevnoj čestici tako locirana da se ne može ostvariti kolni ulaz standardne dužine. „

Članak 91.

Članak 109. postaje čl. 115. i mijenja se i glasi:

„Članak 115.

Kod građevnih čestica uz križanje nerazvrstanih prometnica nižeg reda važnosti (stambene ulice i sl.), kolni ulaz se dozvoljava uz granicu građevne čestice koja je udaljenija od križanja. „

Članak 92.

Članak 110. postaje čl. 116. i mijenja se i glasi:

„Članak 116.

Kod građevnih čestica uz križanje prometnica kolni ulaz mora biti udaljen od početka križanja ulica najmanje 5 metara, ako posebnim propisima nije drugačije određeno, s izuzetkom kod rekonstrukcije postojećih građevina kod kojih se regulaciona i građevni pravac podudaraju, gdje kolni ulaz može biti zadržan na istome mjestu na kojem se nalazi.“

Članak 93.

Članak 111. postaje čl. 117. i mijenja se i glasi:

„Članak 117.

Izuzetno, od čl.109.-116. ovih Odredbi, PPUO-om su određeni dijelovi građevinskih područja naselja i označeni planskom oznakom N2 (*prikazano na kartografskom prikazu br.4.B Građevinska područja u*

mj. 1:5000) unutar kojih se dozvoljava neposredan pristup građevinskih čestica na postojeće prometne površine (kolno pješačke) čija je širina manja od 3,0 m, ali ne manja od 2,5 m.

Izuzetno, unutar površina iz stavka (1) ovog članka dozvoljava se i izgradnja novih prometnih površina (kolno pješačkih) užih od 3,0 m, ali ne užih od 2,5 m, ukoliko zbog postojeće izgradnje nije moguće postići minimalne širine određene ovim PPUO-om.“

Članak 94.

Članak 112. postaje čl. 118. i mijenja se i glasi:

„Članak 118.

Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno povijesnih cjelina sadržane su u poglavljima 3.7.2., 3.7.3. i 3.7.4. tekstualnog obrazloženja PPUO-a a na odgovarajući način su prikazane na kartografskim prikazima 3.1. i 3.2. grafičkog dijela PPUO-a.

Na području općine Fažana ne nalazi se niti jedno područje zaštićeno temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13).

Dijelovi područja općine Fažana sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13) nalaze se u obuhvatu:

međunarodno važnog područja za ptice (SPA) HR1000032, Akvatorij zapadne Istre, prema Uredbi o proglašenju ekološke mreže („NN“, br. 109/07),
područja važnog za očuvanje vrsta i stanišnih tipova (Psci) HR 5000032, Akvatorij zapadne Istre.

Za područja iz prethodnog stavka ovog članka odredbama PPIŽ propisuje se obaveza ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirane zahvate u području ekološke mreže (*sukladno Zakonu o zaštiti prirode NN 80/13*) što se i ovim PPUO-om preuzima. „

Članak 95.

Članak 113. postaje članak 119.

Članak 96.

Članak 114 postaje članak 120.

Članak 97.

Članak 115. postaje čl. 121. i mijenja se i glasi:

„Članak 121.

Na području obuhvata Plana nalaze se slijedeća registrirana kulturna dobra:

- Povijesna jezgra Fažane upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod br. RRI-299, rješenjem Konzervatorskog zavoda u Rijeci VJ-344/1-72, od 15.05.1972.g.,
- Crkva Sv. Elizeja upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod br. Z-866, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, KLASA: UP/I 612-08/03-01-06/114, URBROJ: 532-10-1/8(JB)-02-2 od 9.travnja 2003.g.,
- Kapela BDM od Karmela upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod br. Z-867, Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, KLASA: UP/I 612-08/03-01-06/115, URBROJ: 532-10-1/8(JB)-02-2 od 9.travnja 2003.g.

U toku izrade ovim Planom predviđenih prostornih planova užih područja (UPU-a), potrebno je u postupku pripreme za izradu plana, zatražiti mišljenje nadležnog konzervatorskog odjela o potrebi izrade konzervatorske podloge.

U postupku izdavanja lokacijskih i građevnih dozvola za zaštićeno područje urbanističke cjeline Fažane (*određeno na na k. pr. br. 4. Građevinska područja u mj. 1:5000*) te za pojedinačne povijesne građevine, moraju se ishoditi posebni uvjeti od nadležnog Konzervatorskog odjela. Ne može se izdati građevna dozvola bez prethodno pribavljenе suglasnosti nadležnog Konzervatorskog odjela namjeravanog zahvata u prostoru.“

Članak 98.

Članak 115. postaje čl. 122. i mijenja se i glasi:

„Članak 122.

Urbane cjeline

Planskim dokumentima niže razine potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri zadržati i revitalizirati matricu povijesne jezgre naselja, a izgradnju u neizgrađenim dijelovima jezgre realizirati interpolacijama na načelima tipološke rekonstrukcije.

Pod tipološkom rekonstrukcijom podrazumijeva se izgradnja koje je unutarnjom organizacijom prostora, komunikacijom s javnim površinama, gabaritima i namjenom usklađena s postojećim okolnim povijesnim objektima, ne narušavajući siluetu i osnovne vizure te komunikacijske tijekove unutar povijesne jezgre.

Ne preporučuje se izmjena strukture i tipologije postojećih objekata radi funkcionalne fuzije u veće prostorne sklopove koje bi mogle dovesti do gubitka prostornog identiteta pojedinih građevina.

Neizgrađene dijelove povijesne jezgre Fažane, koji u posljednjih 80 g. nisu znatnije transformirani, ili su korišteni kao gradske zelene površine, potrebno je uređivati kao javne zelene površine s mogućnošću minimalnih intervencija objektima javnog značaja. Izuzetno se može dozvoliti izgradnja dijela gore navedenih neizgrađenih prostora radi rekompozicije i prostornog usklađenja volumena i silueta sklopova izgrađenih nesukladno ambijentu povijesne jezgre, ali tek temeljem detaljnih istraživanja i provedbe postupaka javnih urbanističko arhitektonskih natječaja. Površine unutar povijesnih nastale rušenjem kuća u posljednjih 80 godina, treba rekonstruirati, tj. izgraditi slijedeći princip faksimila ili interpolacije.

Rekonstrukcija postojeće graditeljske baštine i nove interpolacije moraju se odvijati u skladu s uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela. Postojeća kamena popločenja ulica (na pojedinim mjestima slagana u obliku "riblje kosti") moraju ostati intaktna, a za nepopločene ulične površine predvidjeti kamena popločenja.

Održanje stambenog fonda unutar povijesnoj jezgri Fažane od ključne je važnosti za daljnje funkcioniranje povijesne jezgre, te je stoga potrebno, zbog očekivanog djelovanja tržišta nekretnina u smislu prenamjene stambenog u poslovne prostore, u interpoliranim novim objektima potrebno predviđati više od 50% površine za stambenu namjenu i druge djelatnosti koje se temeljem posebnih propisa mogu obavljati u stambenim prostorima, dok je izgradnju poslovnih prostora opće namjene (trgovina, servisi, obrt, ugostiteljstvo, usluge) potrebno osiguravati u nižim etažama postojećih i novih objekata. Izuzetak od ovog pravila odnosi se na objekte javne namjene (uprava, hoteli, finansijske ustanove, ustanove kulture, prosvjete i znanosti).

Režim prometa unutar povijesne jezgre potrebno je prilagoditi mjerilu povijesne jezgre te karakteru i obimu poslovnih djelatnosti u jezgri, osiguravajući pritom posebne režime prometa u mirovanju za stanovnike povijesne jezgre s obvezom da se za svaku stambenu jedinicu osigura jedno parkirališno mjesto.

U povijesnoj jezgri Fažane kojima obuhvat graniči s morem potrebno je osigurati izgradnju i uređenje obale (pomorskog dobra) na način koji je sukladan urbanom ambijentu, a tako nastale površine koristiti isključivo kao javne površine.

Za upravljanje graditeljskim nasleđem u povijesnoj jezgri Fažane urbanih naselja potrebno je osnivati specijalizirane ustanove (zaklade ili fondacije) koje se financiraju temeljem propisa o zaštiti kulturnih dobara.

Radovi na području zaštićene povijesne jezgre Fažane moraju se odvijati prema posebnim uvjetima i uz prethodno odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela.

Na lokacijama označenim planski oznakama T1-1, N1 i M2 (*određeno na na k.pr. br. 4. Građevinska područja u mj. 1:5000*) potrebno je postići harmoničan odnos novih građevina s ambijentom na način da se svojom visinom i gabaritima uklope u ambijent, uz primjenu suvremenog arhitektonskog izričaja prilagođenog neposrednom i širem okruženju. S osobitom pažnjom, posebice na lokacijama označenim planski oznakama T1-1 i N1, potrebno je postaviti prostornu koncepciju u odnosu na vizure s mora.

Za objekte napuštenog industrijskog kompleksa (bivši BAP i tvornica stakla) koji su u kontaktnoj zoni zaštićene povijesne jezgre Fažane potrebno je izraditi snimak postojećeg stanja.“

Članak 99.

Članak 123. mijenja se i glasi:

„Članak 123.

Etnozone

Unutar prostora kultiviranog agrarnog krajolika predlaže se izdvajanje područja jedne centurije i zaštita tog prostora kao etnozone. Planirani prostor određen kao područje zaštite etnozone prikazan je na grafičkom prikazu 3.1. i 3.4. PPUO-a.

Unutar etnozone, predlaže se, prezentirati stalnu postavu vezanu za tradiciju maslinarstva, vinogradarstva i podrumarstva ovog područja (od antike do suvremenosti), kao i pokazni model tradicionalnog načina uzgoja i prerađe kultura masline i vinove loze.

Kako je očuvanje etnoloških vrijednosti neposredno vezano uz očuvanje vitaliteta naselja, potrebno je kroz djelovanje ustanova, zaklada ili fundacija promovirati elemente duhovnosti u kulturnom stvaralaštvu stanovnika vezanih na etnozonu (vlasnika zemljišta). „

Članak 100.

Članak 124. mijenja se i glasi:

„Članak 124.

Kultivirani agrarni krajolik

Kultivirani agrarni krajolik potrebno je očuvati od daljnje izgradnje u najvećoj mogućoj mjeri, te usmjeravati izgradnju objekata unutar izgrađene strukture naselja, odnosno novom izgradnjom u neizgrađenim dijelovima građevinskih područja.

Izuzetno se dozvoljava izgradnja stambeno-gospodarskih građevina za vlastite potrebe i za turizam na seoskim gospodarstvima na poljoprivrednom zemljištu određenom kao vrijedno obradivo tlo i ostalo obradivo tlo (određeno planskim oznakama P2 i P3 na kp br.1 Korištenje i namjena površina u mj.1:25000 ovog Plana) van obuhvata ZOP-a, ali na način da izgradnja ne izmjeni I tradicionalne osobitosti šireg prostora (terase, suhozidi, kažuni, vegetacija) u skladu s odredbama ovog Plana. „

Članak 101.

Članak 125. mijenja se i glasi:

„Članak 125.

Arheološke i hidroarheološke zone i lokaliteti

Šire arheološke i hidroarheološke zone utvrđene ovim PPUO-om potrebno je detaljno istražiti, te planskim dokumentima nižeg reda utvrditi način korištenja zona. Unutar izgrađenih područja naselja preporuča se detaljno istraživanje do kulturnog sloja te, sukladno rezultatima valorizacije, prezentacija nalaza in situ koja može utjecati na izvedbene projekte planiranih građevina.

Izvan izgrađenih područja, kao i u podmorju, preporuča se detaljno istraživanje i konzervacija nalaza uz mogućnost korištenja metode anastiloze a u ekstremnim i temeljito dokumentiranim slučajevima i parcijalne dislokacije.

Evidentirane arheološke lokalitete na rtu Mede (Sv.Lovro - S.Lorenzo), Šurida, Tavain, Valbandon (Ribnjak, kota 12.9 i Vela Boška), Bronza, Marana, Ližnjemoro, Vižanel i sv.Pelegrin, sv.Makarij, Puntižela i Runci, te u okviru povjesne jezgre Fažane potrebno je katastarski (geodetski) točno odrediti, te utvrditi širu zonu zaštite (do cca 100 m oko nalazišta), te sukladno provedenim istraživanjima, izvršiti registraciju sukladno Zakonu.

U postupku izrade planova užeg područja potrebno je preventivno izbjegavati planiranje građenja građevina i infrastrukture na području arheoloških lokaliteta.

U područjima kojim se ovim PPUO-om a prostor nije izgrađen i priveden namjeni temeljem dosadašnjih prostornih planova, ili se planira cijelovita rekonstrukcija građevina izgrađenih na arheološkom lokalitetu, investitor izgradnje na takovom prostoru ima obavezu obaviti arheološka istraživanja ili sondiranja prema uputama nadležne konzervatorske službe s time da u slučaju veoma važnog arheološkog nalaza može doći do izmjene projekta ili njegove prilagodbe radi prezentacije. Ostale mjere zaštite date su u poglavljju 1.1.2.17. tekstualnog dijela ovog PPUO-a.“

Članak 102.

Članak 116. postaje članak 127. i mijenja se i glasi:

„Članak 127.

Gospodarenje s otpadom na području Općine Fažana provodi u skladu s Planom gospodarenja otpadom Općine Fažana (SNIŽ br. 13/12) koji mora biti usklađen s Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj (NN br. 85/07, 126/10, 31/11) i Planom gospodarenja otpadom na području Istarske županije (SLIŽ br. 14/08).

Razvoj sustava gospodarenja otpadom potrebno je temeljiti na dva osnovna elementa:

- Razvoj strukture za prikupljanje otpada;
- Edukacija javnosti i popularizacija selektivnog odlaganja otpada.

Zbrinjavanje otpada vrši se na području sadašnjeg odlagališta Kaštijun ili planiranim Centru za gospodarenje otpadom Kaštijun.“.

Postupanje s otpadom i dalje će se odvijati u suradnji s nadležnim trgovackim društvom, a na slijedećim načelima:

- prikupljanje komunalnog otpada organizirati će se u svim izdvojenim dijelovima naselja (Fažana, Valbandon, Stancija Barbo, Šurida), u svim turističkim zonama (postojećim i planiranim), kao i u svim

planiranim turističkim punktovima u općini, te planiranim zonama male privrede i obrtništva i zonama mješovite namjene.

- na području Općine Fažana primjenjivati će se IVO sustav (izbjegavanje, valorizacija i obrada otpada), s time da će se, sukladno Prostornom planu Istarske županije, obrada otpada vršiti na središnjoj lokaciji Kaštijun (Grad Pula)
- na području Općine Fažana uspostaviti će se izdvojeno prikupljanje korisnog otpada, i to odgovarajućim standardnim kontejnerima grupiranim za više vrsta korisnog otpada (obavezno: staklo, metal, papir, limenke, a alternativno i za istrošene baterije); u svezi toga će Općina Fažana donijeti poseban propis i lokacijama i uvjetima postavljanja takovih grupa kontejnera.
- obvezati će se srednje i velike korisnike, a posebno u prostoru turističkih zona i turističkih punktova, kao i unutar planiranih zona male privrede i obrtništva te zona mješovite namjene na posebno prikupljanje ambalažnog otpada; Novi korisnici su dužni izvršiti ovu obvezu najkasnije u roku od godine dana od ishodovanja uporabne dozvole za građevine.
- nakon dovršenja postupka prodaje i davanja u koncesiju državnog poljoprivrednog zemljišta, ovisno o novonastaloj strukturi velikih i srednjih proizvođača, utvrditi će se potreba osnivanja stanice za kompostiranje biološkog otpada
- prostornim planovima užih područja planirati eko otoke u koje će građani sami donijeti otpad do određene količine,

Na području općine ne predviđaju se druge vrste sabirališta ili odlagališta otpada.

Građevinski otpad od rušenja građevina mora se, kao inertni otpad, zbrinuti u okviru deponija građevinskog otpada na području Grada Pule, u svezi čega Općina Fažana s Gradom Pula mora zaključiti posebni ugovorni odnos, ali najkasnije do 2015.g., do kada treba izvršiti sanaciju kamenoloma "Tambura", u prostoru kojeg će se nakon 2015.g. organizirati deponija građevinskog materijala. Otpad iz iskopa iskoristiti će se na mjestu (zemlja za uređivanje parcela i javnih površina, a kamen iz iskopa za pripremne građevinske radeve na javnim površinama).

Na području općine Fažana isključuje se svaka mogućnost obavljanja djelatnosti koja može proizvesti otpad koji emitira ionizirajuće zračenje, ili pak kemijski ili biološki toksični otpad, te otpad koji se može svrstati u skupinu lakozapaljivih ili eksplozivnih tvari.“

Članak 103.

Članak 117. postaje članak 128.

Članak 104.

Članak 118. postaje članak 129.

Članak 105.

Članak 130. mijenja se i glasi:

„Članak 130.

Unutar PPUO ne mogu se graditi niti planirati građevine na način da svojim djelovanjem, neposredno ili potencijalno ugrožavaju život i rad ljudi u ovom i širem prostoru.

Zaštita okoliša provodit će se sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN br. 70/05, 139/07 110/07, 57/11 i 80/13) te važećih Zakona o zaštiti od buke, Zakona o zaštiti zraka, Zakona o otpadu, Zakona o vodama, kao i drugih zakona i podzakonskih propisa donesenih temeljem tih zakona.

Gradnjom prometnica i režimom prometa te uređenjem parkirališta i garaža, potrebno je postići primjerenu protočnost prometa uz postizanje dozvoljenih razina emisija u okoliš.“

Članak 106.

Članak 131. mijenja se i glasi:

„Članak 131.

Osnovna mјera zaštite tla provodi se građenjem na terenu povoljnih geotehničkih karakteristika, što treba provjeriti do smještaja građevina na građevnoj čestici.

Unutar obuhvata PPUO nije dozvoljen unos štetnih tvari u tlo, izravno ili putem dispozicije otpadnih voda.

U cilju zaštite tla potrebno je poduzeti sljedeće aktivnosti:

- izbjegavati nepovoljne promjene strukture tla i spriječiti unošenje štetnih tvari,
- provoditi mјere zaštite tla u skladu s njegovim ekološkim korištenjem,
- sprječavati oštećenja tla koja uzrokuju eroziju,
- prikupljati i kontrolirano odvoditi oborinske vode,
- rekultivirati površine,
- obnoviti površine oštećene gradnjom,
- poticati procese prirodnog pomlađivanja visokih stabala.

Unutar obuhvata PPUO provodit će se posebne mјere zaštite tla od erozije uređenjem i korištenjem površina podložnih plavljenju, sukladno odrednicama i smjernicama Hrvatskih voda, realizacijom sljedećih građevinskih i ostalih zahvata u prostoru:

- nadziranom odvodnjom oborinskih voda,
- uređenjem i održavanjem obale mora,
- sprječavanjem iskapanja tla koja mogu uzrokovati njegovu eroziju,
- sadnjom biljnih vrsta koje konsolidiraju zemljište.“

Članak 107.

Članak 132. mijenja se i glasi:

„Članak 132.

Prilikom zahvata građenja i tijekom uporabe građevina unutar PPUO ne smije se dozvoliti povećanje opterećenja zraka, a prema Uredbi o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (NN br. 48/95, 101/96 i 13/11) u funkciji očuvanja prve kategorije kakvoće zraka.

Poboljšanja kakvoće zraka određuje se primjenom sljedećih mјera i aktivnosti na području planiranja i uređenja površina unutar PPUO:

- realizacija planiranih elemenata prometne infrastrukture u cilju bolje protočnosti prometa,
- održavanje i uređivanje zelenih i ostalih površina, i to posebno u zaštitnim pojasevima uz ceste i između zona stambene namjene,
- odabir najpovoljnijih dostupnih i primjenjivih tehnologija u svim djelatnostima i uređajima,
- poticanje korištenja čistih energetika, a posebno plina, koji se do realizacije plinske mreže u općini Fažana može koristiti postavom spremnika ukapljenog naftnog plina,
- aktima uređenja prostora osigurati dovoljnu količinu zelenila unutar obuhvata PPUO i posebno na svakoj građevnoj čestici.“

Članak 108.

Članak 133. mijenja se i glasi:

„Članak 133.

Zaštita voda na području obuhvata PPUO provodit će se primjenom Zakona o vodama (NN br. 153/09, 130/11, 56/13).

Obvezan je priključak građevnih čestica na mrežu javne kanalizacije, iznimno se dopušta izgradnja stambenih građevina iz kojih se ispuštaju isključivo sanitarnе otpadne vode do opterećenja od 10 ES uz obveznu izgradnju nepropusnih sabirnih jama.

Radi zaštite podzemnih voda, koja se primarno provodi pravilnim zbrinjavanjem sanitarno-potrošnih, tehnoloških i oborinskih voda na prostoru PPUO-a planirana je izgradnju sustava odvodnje komunalnih (sanitarnih) otpadnih voda.

Proizvođač tehnoloških otpadnih voda prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda (NN br. 80/13) prije ispuštanja otpadne vode u sustav javne odvodnje.

Područje općine Fažana nalazi se djelomično u III zoni sanitarne zaštite sukladno „Odluci o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji (S.N. 12/05, 02/11)“. Unutar navedenog područja moguće su samo one djelatnosti navedene odredbama predmetne Odluke.

U skladu s člankom 2. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te čl. 125. Zakona o vodama (NN br. 153/09, 130/11, 56/13) za odvodnju oborinskih voda s javnih površina nadležan je upravitelj sustavom za odvodnju oborinske vode s nerazvrstanih, lokalnih, prometnica odnosno jedinice lokalne samouprave ili komunalno društvo.

Iznimno je moguć priklučak na javni sustav odvodnje oborinskih voda sa pojedinih čestica koje održavaju i na njima grade jedinice lokalne samouprave sukladno čl. 125. Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13), pod uvjetom da se dispozicija oborinskih voda ne može riješiti na samoj čestici zbog slabe upojnosti tla.

Oborinske vode s krovova, s pješačkih površina s čvrstom podlogom i sličnih površina, mogu se prikupljati u posebni spremnik i koristiti kao tehnološka voda, ili se upuštaju u teren putem upojnog bunara smještenog unutar građevinske čestice.

Oborinske otpadne vode s javnih i svih ostalih prometnih površina, posebno parkirališta i servisnih platoa, vode se do odvajača ulja i masnoća, te se nakon pročišćavanja prikupljaju i upuštaju u teren putem upojnog bunara ili se mogu upuštati u posebne spremnike i koristiti za tehnološke potrebe.

Vode iz restorana i kuhinja javne ishrane, koje sadrže prekomjernu količinu masnoća, ulja krutih i plivajućih ostataka hrane ispuštaju se putem odgovarajućih separatora masti i ulja.

Krovne vode kao i oborinske s čestice treba prikupiti putem tipskih slivnika ili linjskih rešetki i upustiti ih u internu oborinsku kanalizaciju.

Prije priklučenja građevina unutar čestica ugostiteljsko-turističke namjene na sustav javne odvodnje predviđjeti kontrolno okno za uzorkovanje otpadnih voda, prema uvjetima upravitelja sustava.

U slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja provode prema Operativnom planu za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda na kanalizacijski sustav Pula sjever izrađenom od javnog isporučitelja.“

Članak 109.

Članak 134. mijenja se i glasi:

„Članak 134.

Zaštita mora na području obuhvata zaštićenog obalnog područja mora provodi se primjenom važećih nadležnih zakona i podzakonskih propisa, a provođenjem sljedećih mjera:

- građevne čestice priklučuju se na sustav javne kanalizacije s uređajem za pročišćavanje,
- do izvedbe javne kanalizacije sve gospodarske djelatnosti opremaju se uređajem za odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda,
- sve oborinske vode se pročišćavaju prije upuštanja u more,
- sve djelatnosti podređuju se uvjetu da se osigura kakvoča mora II. kategorije.

Tijekom izgradnje, uređenja i korištenja obalnog područja poduzimat će se sve mjere kojima se štiti priobalje i vode mora.

Na obalnom prostoru općine Fažana nije dozvoljeno servisiranje plovila kojim bi se oštetio okoliš te se te djelatnosti smještavaju izvan obuhvata zaštićenog obalnog područja mora.

Lukobrani i gatovi izvode se i održavaju tako se ne sprečava prirodna cirkulacija mora.

Kako bi se smanjio unos oborinskih voda u more, temeljem ovog PPUO-a izraditi će se Studija sekundarnih pročišćenih oborinskih voda (otpadnih voda), s ciljem mogućeg korištenja tih voda za potrebe navodnjavanja, protupožarne potrebe i potrebe održavanja javnih i zelenih površina.

U slučaju izvanrednih onečišćenja provode se mjere temeljene na državnom i županijskom planu zaštite mora.

Ispuštanje otpadne vode te opasnih i drugih tvari dopušta se uz provođenje mjera zaštite voda prema sljedećim obvezama koji su definirani Programom mjera, a to su:

- nadogradnja uređaja Peroj na 1⁰ stupanj pročišćavanja otpadnih voda uz povećanje kapaciteta,
- izgradnja i stavljanje u funkciju fekalne stanice sa predtretmanom sadržaja iz sabirnih i septičkih jama na uređaj Peroj,
- nadogradnja uređaja Peroj na 2⁰ pročišćavanja otpadnih voda odgovarajućeg kapaciteta,
- rekonstrukcija izgrađenog sustava javne odvodnje prema programu mjera javnog isporučitelja.“

Članak 110.

Članak 135. mijenja se i glasi:

„Članak 135.

Mjere zaštite od buke provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (NN br. 20/03) i podzakonskih propisa koji se donose temeljem Zakona.

Do donošenja odgovarajućeg podzakonskih propisa primjenjuje se Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 37/90 i 30/09).

Unutar obuhvata PPUO nije dopušten smještaj djelatnosti i sadržaja koji predstavljaju izvor nedopuštene buke, a dopuštena najviša razina buke određena je u tablicama 4., 5. i 6.

tablica 4. Dopuštene razine buke u odnosu na namjenu zone

Zona buke	Namjena prostora	Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije L_{RAeq} u dB(A)	
		za dan(L_{day})	noć(L_{night})
1.	Zona namijenjena samo stanovanju i boravku	55	40
2.	Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem	65	50
3.	Zona gospodarske namjene	- unutar zone buka ne smije prelaziti 80 - na granici ove zone ne smije prelaziti dopuštene razine zone s kojom graniči	

tablica 5.

Najviše dopuštene ekvivalentne razine buke L_{Req} u dB(A)			
Zona prema tablici 4.	1	2	3
- za dan	35	35	40
- za noć	25	25	30

tablica 6.

Vremenska značajka buke	Dopuštena razina buke $L_{RAFmax,nT}$ u dB(A)
Stalna ili isprekidana buka (grijanje, pumpe i sl.)	25
Kratkotrajna ili kolebajuća buka (dizala, ispiranje WC i sl.)	30

Na području obuhvata PPUO potrebno je pratiti pojave buke, prema kriterijima dozvoljenih razina za određene subjekte koji je proizvode.

PPUO-om su na području općine Fažana određene sljedeće mjere sustavnog sprečavanja nastanka i ugrožavanja bukom:

- izraditi kartu buke i na temelju nje Program mjera zaštite od buke,
- potencijalni izvori buke ne smiju se smještavati na prostore gdje neposredno ugrožavaju stanovanje ili remete rad drugih djelatnosti,
- pri projektiranju građevina koje predstavljaju potencijalan izvor buke određuju se mjere učinkovitog sprječavanja nastanka ili otklanjanja djelovanja buke primjenom odgovarajućih građevnih materijala, izolacijom prostora s povećanom emisijom buke i sl.,
- izvedba pojasa zelenila prema izvorima buke.“

Članak 111.

Članak 136. mijenja se i glasi:

„Članak 136.

Zaštita od prirodnih i drugih nesreća provodi se temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju (NN broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) te Pravilniku o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN br. 38/08) koji su podloga za Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za općinu Fažana.

Prostorna rješenja i Odredbe za provođenje ovog PPUO određuju prostorni raspored, način gradnje te prometnu i ostalu komunalnu infrastrukturu koji trebaju spriječiti nastajanje odnosno umanjiti štetne posljedice prirodnih i drugih nesreća ili katastrofa.“

Članak 112.

Članak 137. mijenja se i glasi:

„Članak 137.

Uzbunjivanje stanovništva na području naselja Fažana ostvaruje se putem sirene za javno uzbunjivanje i obavješćivanje smještene na Multimedijalnom centru.

Obvezuju se vlasnici građevina u kojima se okuplja veći broj ljudi (npr. škole, prometni terminali, sportske dvorane i stadioni, trgovачki centri i sl.), u kojima se zbog buke ili akustične izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje, da sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN broj 47/06) uspostave i održavaju odgovarajući sustav uzbunjivanja i obavješćivanja njihovih korisnika i zaposlenika (razglas, display i sl.), te osiguraju prijem priopćenja Županijskog centra 112 Pazin o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.“

Članak 113.

Članak 138. mijenja se i glasi:

„Članak 138.

Zaštita od poplava i štetnog djelovanja voda

Zaštita od voda odnosno obrana od poplava provodi se temeljem Plana obrane od poplava Istarske županije.

Zaštita od poplave u općini Fažana uspostaviti će se prikupljanjem i odvodnjom oborinskih voda te izvedbom građevina koje sprječavaju plavljenje prouzročeno visokim morem i valovima.

Zaštita od štetnog djelovanja većih količina oborinske vode, koja se povremeno pojavljuje u prirodnim depresijama – vrtačama na, području općine, rješit rekonstrukcijom postojeće i/ili izgradnjom nove oborinske kanalizacije koja može preuzeti povećane količine vode te izvedbom crpnih stanica i/ili upojnih bunara, koji će se projektirati sukladno Zakonu o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13).

Potrebno je izraditi plan kvalitetnog rješavanja prihvata i zbrinjavanjan oborinskih voda naselja te odvodnje poljoprivrednih površina koje gravitiraju urbanom područjui, a posebno u uvjetima rjeđih povremenih oborina velikog intenziteta,

Sukladno Zakonu o vodama, čl. 7-11, potrebno je utvrditi pripadnost vodnom dobru površinskih tokova – kanala i izvora u naselju Valbadon i uvali Runci.

Zaštita od potresa

PPUO utvrđuje kod proračuna stabilnosti građevina obvezu primjene propisa za građenje u uvjetima za seizmičku zonu 7⁰ MCS (MSK 64) za razdoblje 500 godina.

Osnovna mjera zaštite od potresa je izbjegavanje gradnje na terenu koji nisu povoljnih geotehničkih karakteristika, što treba provjeriti do smještaja građevina na građevnoj čestici.

PPUO određuje minimalne udaljenosti građevina od javnih prometnih površina i granica susjednih građevnih čestica.

Za deponiranje materijala, koji bi mogao biti posljedica rušenja građevina, PPUO određuje lokaciju „Tambura“ odnosno površine koje posebnom odlukom odredi Općina Fažana.

Zaštita i spašavanje od ostalih prirodnih uzroka

Zaštita od opasnosti štetnog djelovanja olujnog ili orkanskog nevremena i jakih vjetrova postiže se prvenstveno gradnjom građevina koje svojom konstrukcijom, oblicima i primjenjenim elementima moraju zadovoljiti uvjete otpornosti na olujne vjetrove.

Zaštita od opasnosti štetnog djelovanja vjetra postiže se čuvanjem postojećih i i formiranjem novih tampona zaštitnog zelenila.

Grupe građevina, a osobito stambenih i javnih građevina, potrebno je štititi zonama zaštitnog zelenila, kojeg pretežno čine visoka autohtona krošnjasta stabla.

Zaštita od toplinskog vala u otvorenom prostoru ublažuje sprječavanjem uklanjanja šumskih površina i šumskog zemljišta, a kod građevina primjenom konstrukcija i materijala koji pružaju učinkovitu toplinsku zaštitu.

Mjere za zaštitu od šteta, koje mogu biti posljedica suša, usmjerene su na zabranu uklanjanja humusnog sloja s negradivog zemljišta te očuvanje i održavanje šumskih površina i šumskog zemljišta, a gdje god postoje preduvjeti omogućuje se navodnjavanje poljoprivrednih površina.

Sve građevine svojom konstrukcijom, oblikovanjem i ugrađenim materijalima moraju bit zaštićene od posljedica pojave tuče, leda i snježnih oborina.

Javne prometnice i prilazi zgradama izvode se s uzdužnim i poprečnim profilima na način da je po njima omogućen promet i u otežanim uvjetima uzrokovanim kišom, snježnim padalinama ili poledicom.

Za intervenciju specijalnih komunalnih vozila na kanalizacijskom sustavu potrebno osigurati prilaz u starogradsku jezgru Fažane.

Zaštita i spašavanje od tehničko tehnoloških nesreća

Zaštita od požara provodi se sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN br. 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09) i ostalim važećim hrvatskim propisima.

Radi sprječavanja širenja požara na susjedne građevine PPUO određuje minimalne udaljenosti od susjednih građevina te primjenu građevnih konstrukcija i materijala s protupožarnim svojstvima i otpornosti od najmanje 90 minuta.

Za prilaz interventnim vozilima i radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu.

Javne prometnice će se planirati, izvoditi, rekonstruirati i održavati takao da se osiguraju svi preduvjeti za sprječavanje prometnih nesreća.

Smještaj građevina uz javne prometnice, a osobito na njihovim raskrižjima, ne smiju smanjivati preglednost sudionicima u prometu.

Tijekom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreže potrebno je, ukoliko ne postoji, planirati vanjsku hidrantsku mrežu.

Prilikom projektiranja, gradnje i uporabe građevina i postrojenja primjenjivat će se sljedeći propisi:

- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10),
- Zakon o zapaljivim plinovima i tekućinama (NN br. 108/95 i 56/10),
- Zakon o eksplozivnim tvarima (NN br. 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10),
- pravilnici u svezi s sa zaštitom od požara i usvojena pravila tehničke prakse u području zaštite od požara.

Poštivat će se sve propise i postupke o zaštiti šuma od požara (Čl. 44 Zakona o šumama – NN 140/05), a kod pošumljavanja novih površina izbjegavati sadnju lakozapaljivih vrsta.

Zaštita i spašavanje od nuklearnih i radiooloških nesreća

Na području općine Fažana zabranjuje se svaka djelatnost koja primjenjuje tehnologiju ionizirajućeg zračenja ili proizvodi takav otpad.

Unutar građevinskih područja naselja zabranjuje se se postavljanje uređaja koji emitiraju neionizirajuće zračenje (TV, radijske, pokretno- komunikacijske i sl. osnovne postaje).

Zaštita i spašavanje od nuklearnih i radiooloških nesreća provodit će se sukladno odgovarajućem planu Istarske županije.

Zaštita i spašavanje od epidemija i sanitarnih opasnosti, nesreća na odlagalištima otpada te sanacija

Mjere sprječavanja pojava te zaštite i djelovanja u slučaju pojave epidemija i drugih sanitarnih opasnosti na području općine Fažana usuglašava se s nadležnom zdravstvenom i veterinarskom službom.

Zbrinjavanje komunalnog otpada i smeštaj sanitarnog odlagališta Općina Fažana rješava zajedno s Gradom Pula.

Komunalna služba Općine Fažana treba trajno sprječavati pojavu nelegalnih odlagališta otpada i provoditi saniranje postojećih.

Na svim građevnim česticama obvezuje se osigurati površinu za privremeno odlaganje otpada, dostupnu komunalnim vozilima i zaštićenu od pristupa životinjama.

Površine za privremeni ukop osiguravaju se uz postojeća mjesna groblja.

Zaštita i spašavanje od ratnih djelovanja i terorizma

Zaštita i spašavanje od ratnih djelovanja i terorizma temelji se na Procjeni ugroženosti općine Fažana i u suradnji s nadležnim tijelima izrađenim planom djelovanja u kriznim situacijama.

Zaštita stanovništva i materijalnih dobara od djelovanja razornih sredstava u mirno doba provodit će se odgovarajućim motrenjem i nadzorom osjetljivih površina, građevina, sredstava i opreme.

Posebno će se skrbiti o vodnogospodarskim građevinama i instalacijama, energetskim građevinama i instalacijama te složenim prometnim građevinama i čvorištima.“

Članak 114.

Članak 139. mijenja se i glasi:

„Članak 139.

Mjere civilne zaštite temelje se na Pravilniku o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN br. 38/08).

Mjere civilne zaštite moraju biti sukladne Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN br. 29/83, 36/85, 42/86 i 30/94), Zakona o policiji (NN br. 129/00) te Pravilnika o kriterijima za gradove i naseljena mjesta u kojima s moraju graditi skloništa i drugi zaštitni objekti (NN br. 2/91).

Sklanjanje, evakuacija i zbrinjavanje ugroženog stanovništva i materijalnih dobara

Mogućnost evakuacije ljudi i pristup interventnih vozila osigurava se odgovarajućim profilima prometnica, rekonstrukcijom postojećih i gradnje novih prometnica, određivanjem udaljenosti građevina od prometnica i određivanjem visina građevina te izgradnjom prometne mreže i alternativnih pristupa pojedinim građevinama utvrđenim PPUO-m i posebnim propisima.

Za evakuaciju ugroženog stanovništva koriste se cestovne prometnice i glavni pješački putovi koji nisu u području urušavanja.

Sklanjanje i privremeni smještaj ugroženog stanovništva osigurava se u većim građevinama društvene namjene (škola, školska dvorana i sl.) i turističkim građevinama kojima ne prijeti urušavanje, a u slučaju potrebe u šatorima koji se smještavaju na povoljnim neizgrađenim površinama.

U osiguranju prostorija za sklanjanje prednost imaju građevine društvene i javne namjene (škola, vrtić, zdravstvene i socijalne ustanove i sl.) te mjesta okupljanja većeg broja ljudi.

Na području obuhvata PPUO moguće je uređenje skloništa kao dvonamjenske građevine – podzemne garaže, čiju lokaciju utvrđuje nadležno tijelo uprave.

Materijalna dobra koja su od osobite vrijednosti sklanjuju se i zbrinjavaju temeljem postupaka koje za takva dobra određuje nadležni konzervatorski odjel.,“

Članak 115.

Naslov iznad čl. 119. mijenja se u brojčanom smislu i sam članak 119. postaje čl. 140. koji se mijenjaju i glase:

„10. Mjere provedbe PPUO-a

Članak 140.

Izvedba građevina prometne i ostale komunalne infrastrukture provodit će se neposrednom provedbom ovog PPUO, ukoliko to nije zapriječeno posebnim propisima.

U cilju stvaranja osnove za kvalitetno prostorno uređenje na razini planova užih područja potrebno je:

Provesti cijelovito istraživanje priobalnog područja Općine Fažana radi utvrđivanja detaljnih mogućnosti prostornog potencijala u razvoju turizma u narednom srednjoročnom razdoblju. Istraživanjima treba osigurati trajnu zaštitu atraktivnih područja, optimalno korištenje prostora, funkcionalno povezivanje i opremanje potrebnom infrastrukturom pojedinih područja i očuvanje kvalitete područja za moguće selektivno korištenje. Ovim istraživanjima odrediti i kompleksno rješenje korištenja mora.

Preporučuje se izrada studije ili idejnog projekta odvodnje za područje Općine Fažana, kojom će se utvrditi maksimalni kapaciteti kolektora, crnih stanica, uvažavajući činjenicu da se na kanalizacijsku mrežu općine Fažana priključuju i otpadne vode iz naselja susjednih JLS. Sustav odvodnje potrebno je planirati za plansko razdoblje do 2040.g. Prilikom izrade studije obraditi i oborinsku kanalizaciju na području općine, a osobito u suradnji s Hrvatskim vodama istražiti rješenje odvodnjavanja dvije depresije na plavnjenim sadašnjim poljoprivrednim površinama uz jugoistočnu granicu naselja Fažana (lokalitet Budičin) i unutar naselja Valbandon.“

Članak 116.

Članak 120. postaje članak 141.

Članak 117.

Članak 121. postaje članak 142.

Članak 118.

Članak 122. postaje članak 143. i mijenja se i glasi:

„Članak 143.

U cilju zaštite šumskog zemljišta potrebno je:

šumsko gospodarske osnove kao podlogu za racionalno korištenje šumskog zemljišta usklađivati s posebnim uvjetima korištenja šuma posebne namjene i zaštitnih šuma utvrđenih ovim PPUO-om, spriječiti pretvaranje šuma i šumskog zemljišta koja su uništena požarom u ostale namjene izvan odredbi ovog PPUO-a.

Ukoliko se građevinska područja određena ovim PPUO-om nalaze (cijela ili dijelom) na površinama državnih šuma potrebno je prije provedbe PPUO sukladno čl. 51. Zakona o šumama (NN 140/05, 82/05, 129/08) provesti izdvajanje iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske.“

Članak 119.

Naslov iznad čl. 123. mijenja se u brojčanom smislu i sam članak 123. postaje čl. 144. koji se mijenjaju i glase:

„10.1. Obveza izrade prostornih planova

Obveza izrade urbanističkih planova uređenja (UPU-a)

Članak 144.

Obveza izrade urbanističkih planova uređenja odnosi se na sva građevna područja unutar ZOP-a, sukladno kartografskom prikazu 3.4. ovog PPUO-a, a odnosi se na:

građevinska područja naselja

UPU naselja Fažana

UPU polivalentne dvorane (D8),

UPU odmarališta i vježbališta Hrvatske vatrogasne zajednice (T2-1)

UPU trgovačkog centra (K2)

UPU nogometnog centra (R8₁)

UPU naselja Valbandon

UPU Valbandon – jug I

UPU informativnog punkta NP Brijuni (NP)

izdvojena građevinska područja izvan naselja

UPU Pineta

UPU Vila San Lorenzo

UPU Manerini

UPU BI-Village

UPU MUP- Valbandon

UPU – Ribnjak

UPU Valbandon – jug II

Obveza izrade UPU-a za neizgrađena izdvojena građevinska područja izvan naselja, a odnosi se na:

UPU "Proštin" (TP-4)

UPU "Magornja" (TP-5)

UPU "Bronza" (TP-2)

UPU "Stancija Belzi" (TP-6)

UPU "Barbo"

UPU poduzetničke zone "San Pellegrino",

Doneseni prostorni planovi užih područja, urbanistički planovi uređenja (UPU), koji ostaju na snazi:

- UPU naselja Fažana (Odluka o donošenju plana - SN Istarske županije br. 7/07)
- UPU turističke zone Villa San Lorenzo (Odluka o donošenju plana - SN Istarske županije br. 01/08),
- UPU naselja Valbandon (Odluka o donošenju plana - SN Istarske županije br. 6/07),

- UPU poduzetničke zone "San Pellegrino" (Odluka o donošenju plana - SN Istarske županije br. 03/09).,

Za prethodno navedene prostorne planove užih područja koji ostaju na snazi, u roku od najviše tri (3) mjeseca (sukladno Zakonu), predstavničko tijelo Općine Fažana treba u slučaju neusklađenosti sa ovim PPPO-om odlučiti o njihovoj izmjeni i/ili dopuni, odnosno stavljanju izvan snage.

Urbanističke planove uređenja čija je obveza izrade propisana prethodnim stavkom ovog članka moguće je i spajati, dva ili više skupa u jedan urbanistički plan uređenja, odnosno jedna UPU razdvojiti na dva ili više, a što se određuje Odlukom o izradi.“

Članak 120.

Članak 124. postaje članak 145. i mijenja se i glasi:

„Članak 145.

Ovim PPPO-om se ne propisuje obvezna izrada prostornih planova užih područja, detaljni planovi uređenja (DPU-i), a DPU-i koji ostaju na snazi su slijedeći.

DPU „Fažana-sjever I – stambena zona“ (Odluka o donošenju plana - SN Istarske županije br. 14/03, 15/08 zaključak),

DPU-a „Fažana-jug II“ (Odluka o donošenju plana - SN Istarske županije br. 19/06),

DPU "Groblje" (Odluka o donošenju plana - SN Istarske županije br. 03/09).

Za prethodno navedene prostorne planove užih područja koji ostaju na snazi, u roku od najviše tri (3) mjeseca, predstavničko tijelo Općine Fažana treba u slučaju neusklađenosti sa ovim PPPO-om odlučiti o njihovoj izmjeni i/ili dopuni, odnosno stavljanju izvan snage.“

Članak 121.

Članak 146. mijenja se i glasi:

„Članak 146.

Unutar neizgrađenog dijela građevinskih područja naselja Fažana i Valbandon gradi se temeljem ovim PPPO-om propisanim prostornim planovima užih područja.

Iznimno, od prethodnih stavaka ovog članka, unutar dijelova izgrađenog građevinskog područja naselja Fažana označenih planskim oznakama (T1-1) i (N1) gradi se temeljem prostornog plana užeg područja naselja Fažana (UPU).

Za dijelove izgrađenog građevinskog područja naselja Fažana označenih planskim oznakama (T1-1) i (N1) predlaže se izraditi stručne podloge - idejna urbanističko-arhitektonска rješenja koja mora usvojiti Općinsko vijeće, a na kojima će se temeljiti prostorno plansko rješenje kod izrade prostornog plana užeg područja (UPU-a).

Unutar dijela izgrađenog građevinskog područja naselja Fažana označenog planskom oznakom (M2), treba prije ishođenja lokacijske dozvole izraditi idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje koje mora usvojiti Općinsko vijeće.“

Članak 122.

Članak 147. mijenja se i glasi:

„Članak 147.

Smjernice za izradu idejno urbanističko-arhitektonskog rješenja površine novog poslovno-stambenog centra naselja Fažana označene planskom oznakom (M2):

moguće je planirati poslovne, poslovnostambene i javne građevine određene ovim Odredbama i to kao slobodnostojeće, poluugrađene i/ili ugrađene građevine,
ako će se planirati cijela površina kao jedna građevna čestica, može se planirati složena građevina, s više samostojećih građevina uz uvjet da tlocrtna površina pojedinačne građevine ne može biti veća od 800 m²,
najviše do četiri (4) nadzemne etaže odnosno suteren + prizemlje + 2 kata (S+P+2),
krov kosi pokriven kupom kanalicom ili drugačiji i pokriven primjerenim materijalima,
površina može biti izgrađena najviše do 30%,
najmanje 20% površine građevne čestice mora biti uređeno s autohtonim niskim i/ili visokim zelenilom,
najmanje 20% površine građevne čestice mora biti namijenjeno javnim površinama, komunikacijama, uz uvjet uređenja središnjeg trga,
sva potrebna parkirališna mjesta riješiti na građevnoj čestici, izvan i/ili unutar građevine,
dio podzemnih etaža obavezno namijeniti za javnu garažu,
površinu od cca 1500 m² prizemlja građevina obavezno namijeniti društvenoj namjeni te planirati obavezno slijedeće javne i društvene sadržaje: ambulante, apoteku, tržnicu s ribarnicom, poštu, banku, turistički ured.
potrebno je postići harmoničan odnos novih građevina s ambijentom na način da se svojom visinom i gabaritima uklope u ambijent, uz primjenu suvremenog arhitektonskog izričaja prilagođenog neposrednom i širem okruženju.“

Članak 123.

Članak 124a. postaje članak 148.

Članak 124.

Naslov iznad čl. 125. mijenja se u brojčanom smislu na načina da sada glasi

„10.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera“

Članak 125.

Članak 125. postaje članak 149.

Članak 126.

Članak 126. postaje čl. 150. i mijenja se i glasi:

„Članak 150.

Općinsko tijelo uprave nadležno za poslove prostornog uređenja u suradnji s ostalim tijelima uprave i subjektima u provođenju ovog PPUO-a dostavlja Vijeće Općine Fažana krajem svakog dvogodišnjeg razdoblja, a po potrebi i ranije, izvješće o provođenju PPUO-a, temeljem posebnog propisa.

Provođenje PPUO-a nadzire načelnik/ca Općine Fažana i Vijeće Općine Fažana. Temeljem ovog PPUO-a će Općina Fažana izvršiti reviziju akta temeljem kojega se plaća komunalni doprinos i komunalna naknada, te uvesti više razreda (kategorija) za plaćanje tih komunalnih davanja, a isto će tako revidirati i akt o plaćanju poreza na neizgrađeno građevno zemljište, stimulirajući jačanje poljodjelskog i obrtničkog segmenta u područjima za to namijenjenima ovim PPUO-om.“

Članak 127.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage kartografski prikazi:

- Prostornog plana uređenja Općine Fažana (»Službe novine Istarske županije« broj 10/06)

Kartografski prikazi u mj. 1:25.000

Kartografski prikaz - 2.2. Pošta i telekomunikacije

Kartografski prikaz - 3.3. Područja posebnih ograničenja u korištenju

- Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fažana (»Službe novine Istarske županije« broj 09/08)

Grafički prikazi u mj 1 : 25 000

Izmjene i dopune grafičkog prikaza 2.1. - Promet

Izmjene i dopune grafičkog prikaza 2.3.B. - Odvodnja

Izmjene i dopune grafičkog prikaza 2.4. - Energetski sustav

- II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fažana (»Službe novine Istarske županije« broj 03/09)

Grafički prikazi u mj 1 : 25 000

Izmjene i dopune grafičkog prikaza 1. - Prostori/površine za razvoj i uređenje

Izmjene i dopune grafičkog prikaza 3.4. - Područja primjene posebnih mjera uređenja u zaštite

Grafički prikazi u mj 1 : 5000

Izmjene i dopune grafičkog prikaza 4. - Građevna područja

Članak 128.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa: 350-02/14-01/1

Urbroj: 2168/08-03/00-14-1

Fažana, 14. siječnja 2014.

ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Timotej Pejin, v.r.

Na osnovi članka 39. Statuta Općine Fažana (Službene novine istarske županije broj 10/13), Općinsko vijeće Općine Fažana na sjednici održanoj dana 14. siječnja 2014. godine donosi

**RJEŠENJE
o ispravku Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za sport i kulturu**

I.

U Rješenju o izboru predsjednika i članova Odbora za sport i kulturu (Službene novine Istarske županije 8/13), u tč. 1. umjesto riječi „Karlo Moscarda, član“ ima ispravno stajati „Giancarlo Moscarda, član“.

II.

Ovo Rješenje stupa na osmog dana od objave u „Službenim novinama Istarske županije“.

Klasa: 023-08/14-01/2
Urbroj: 2168/08-03/00-14-1
Fažana, 14. siječnja 2014.

ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Timotej Pejin, v.r.

Na osnovi članka 39. Statuta Općine Fažana (Službene novine istarske županije broj 10/13), Općinsko vijeće Općine Fažana na sjednici održanoj dana 14. siječnja 2014. godine donosi

**ODLUKU
o davanju suglasnosti na Prijedlog programa rada Odbora za poljoprivredu i ribarstvo**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog programa rada Odbora za poljoprivredu i ribarstvo.

II.

Prijedlog programa rada iz tč. I prilaže ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

III.

Ovo Rješenje stupa na osmog dana od objave u „Službenim novinama Istarske županije“.

Klasa: 023-08/14-01/3
Urbroj: 2168/08-03/00-14-1
Fažana, 14. siječnja 2014.

ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA FAŽANA
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Timotej Pejin, v.r.